



Antena Marina VHF / 156-163 MHz / 6 dBi / Fibra Vidrio / 2.4 m (7.9 ft) / Cable 10 m (32.8 ft) / Acero Inoxidable

SKU: TX5101SYS/10M Marca: TXPROMARINE Categoría: Marinas

\$1,030.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina VHF diseñada para operación en entornos náuticos exigentes, construida en fibra de vidrio de alta resistencia con acabado blanco. Su longitud de 2.4 m (7.9 ft) y ganancia de 6 dBi proporcionan cobertura omnidireccional horizontal de 360° en la banda de 156-163 MHz, optimizada para comunicación de embarcaciones. La estructura incluye base de acero inoxidable con rosca de 1 1/4" para montaje en mástil, mientras que el cable coaxial RG-58 de 10 m (32.8 ft) facilita la conexión al equipo de radio. Con una relación de onda estacionaria (VSWR) menor o igual a 1.5 e impedancia de 50 ohm, garantiza compatibilidad con transceptores marinos estándar. Su diseño soporta potencias de hasta 50 W y polarización vertical, asegurando desempeño estable en condiciones offshore.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 156-163 MHzGanancia: 6 dBiImpedancia: 50 OhmPolarización: VerticalRadiación: OmnidireccionalVSWR: ≤ 1.5Potencia máxima de entrada: 50 WMaterial: Fibra de vidrio blanca de alta resistencia marinaLongitud: 2.4 m (7.9 ft)Cable coaxial RG-58: 10 m (32.8 ft)Base: Acero inoxidable con rosca de 1 1/4"Conector: PL-259 incluido (no instalado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='padding: 4px 0;'>Rango de frecuencia: 156-163 MHz<li style='padding: 4px 0;'>Ganancia: 6 dBi<li style='padding: 4px 0;'>Impedancia: 50 Ohm<li style='padding: 4px 0;'>Polarización: Vertical<li style='padding: 4px 0;'>Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 4px 0;'>VSWR: ≤ 1.5<li style='padding: 4px 0;'>Ancho de banda horizontal: 360°<li style='padding: 4px 0;'>Ancho de banda vertical: 57°<li style='padding: 4px 0;'>Potencia máxima de entrada: 50 W</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='padding: 4px 0;'>Material: Fibra de vidrio blanca<li style='padding: 4px 0;'>Longitud: 2.4 m (7.9 ft)<li style='padding: 4px 0;'>Base: Acero inoxidable con rosca de 1 1/4"<li style='padding: 4px 0;'>Cable: RG-58 de 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 4px 0;'>Conector: PL-259 (incluido, no instalado)<li style='padding: 4px 0;'>Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='padding: 4px 0;'>Antena marina VHF de fibra de vidrio<li style='padding: 4px 0;'>Cable coaxial RG-58 de 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 4px 0;'>Conector PL-259<li style='padding: 4px 0;'>Base de acero inoxidable con rosca de 1 1/4"</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura azimutal completa de 360° sin puntos ciegos
Característica 2	VSWR menor o igual a 1.5 para máxima eficiencia
Característica 3	Soporta potencia máxima de 50 W en VHF
Característica 4	Haz vertical de 57° optimizado para cubiertas náuticas
Característica 5	Montaje en mástil con rosca marina anticorrosión
Característica 6	Incluye conector PL-259 sin instalar para versatilidad