



Antena Marina VHF / 3 dB de Ganancia / 50 W / 1.2 m (3.9 ft) / Cable RG-58 15 ft / Polaridad Vertical / 50 Ohmios

SKU: 5104 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$1,644.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina base para operación en banda VHF con ganancia de 3 dB y capacidad de potencia de entrada máxima de 50 W. Diseñada para instalaciones fijas en embarcaciones, integra elementos constructivos en latón y cobre que garantizan resistencia a la corrosión en ambientes marinos salinos. La antena incluye cable coaxial RG-58 de 15 pies con conector PL-259 no instalado, permitiendo ajustar la longitud según los requerimientos específicos de cada instalación. El soporte de latón cromado con rosca estándar 1'-14 facilita el montaje en mástiles y bases convencionales de equipamiento náutico. Presenta polaridad vertical, impedancia de 50 ohmios y características de tierra DC especial que protegen el equipo conectado manteniendo lectura de circuito abierto en medidor de ohmios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Banda de operación: Banda marina VHF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ganancia de antena: 3 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia máxima de entrada: 50 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>SWR: Nominalmente 1.5:1 a 156.8 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de banda: 5 MHz dentro de 2.0:1 VSWR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Polaridad: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>DC tierra: Especial — DC conectado a tierra, lectura de circuito abierto en medidor de ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales: Elementos de latón y cobre, soporte de latón cromado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte: Latón cromado con rosca estándar 1'-14<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable coaxial incluido: 15 pies de RG-58<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector incluido: PL-259, no instalado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 120 x 5.08 x 5.08 cm (47.2 x 2 x 2 pulgadas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Potencia máxima: 50 W</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>SWR nominal: 1.5:1 a 156.8 MHz</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Ancho de banda: 5 MHz (dentro de 2.0:1 VSWR)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Polaridad: Vertical</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Impedancia: 50 ohmios</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Materiales: Elementos de latón y cobre</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Soporte: Latón cromado con rosca estándar 1'-14</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Peso: 2.2</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Dimensiones: 120 x 5.08 x 5.08 cm (47.2 x 2 x 2 pulgadas)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Color / acabado: Blanco, liso, duradero y de alto brillo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Construcción</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Dimensiones: 120 x 5.08 x 5.08 cm (47.2 x 2 x 2 pulgadas)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Peso: 2.2</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Dimensiones: 120 x 5.08 x 5.08 cm (47.2 x 2 x 2 pulgadas)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Materiales: Elementos de latón y cobre</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Soporte: Latón cromado con rosca estándar 1'-14</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Conector PL-259 (no instalado)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Soporte de latón cromado con rosca estándar 1'-14</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable coaxial RG-58 de 15 pies con conector PL-259 incluido
Característica 2	Soporte de latón cromado con rosca estándar 1"-14 para montaje marino
Característica 3	Acabado blanco de alto brillo resistente a condiciones náuticas
Característica 4	SWR 1.5:1 a 156.8 MHz con ancho de banda de 5 MHz
Característica 5	Construcción en latón y cobre para durabilidad en ambiente salino
Característica 6	DC conectado a tierra con protección especial contra descargas