



Antena Marina VHF / 6 dB / 100 W / 2.4 m (7.9 ft) / RG-8/X 6.1 m (20 ft)

SKU: 5225-XT Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$4,467.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La antena marina VHF de la serie Galaxy está diseñada para operaciones en alta mar que demandan comunicación confiable y durabilidad extrema. Con una ganancia de 6 dB y potencia máxima de 100 W, garantiza transmisiones claras a larga distancia. Su construcción incorpora elementos de latón y cobre de alta eficiencia, junto con una contera de acero inoxidable con rosca estándar 1"-14, ofreciendo resistencia superior a la corrosión salina. El cable RG-8/X de baja pérdida, con una longitud de 6.1 m (20 ft), minimiza la atenuación de señal entre la antena y el equipo de radio. Su diseño de banda ancha de 3 MHz y SWR nominal de 1.5:1 a 156.8 MHz aseguran un desempeño óptimo dentro de la banda marina VHF.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Serie Galaxy con ganancia de 6 dB<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Potencia máxima de entrada de 100 W<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cable RG-8/X de baja pérdida de 6.1 m (20 ft)<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contera de acero inoxidable con rosca 1"-14<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Elementos de latón y cobre de máxima eficiencia<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Impedancia de 50 ohmios y polaridad vertical<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Altura total de 2.4 m (7.9 ft)<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ganancia: 6 dB<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Potencia máxima: 100 W<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Banda ancha: 3 MHz<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">SWR nominal: 1.5:1 a 156.8 MHz<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">VSWR: Dentro de 2.0:1<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Impedancia: 50 ohmios<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Polaridad: Vertical</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Altura: 2.4 m (7.9 ft)<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contera: Acero inoxidable con rosca 1"-14<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Elementos: Latón y cobre<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cable: RG-8/X de baja pérdida<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud del cable: 6.1 m (20 ft)</div></div><div style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Antena marina VHF serie Galaxy<li style="margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cable RG-8/X de 6.1 m (20 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elementos de latón y cobre para máxima eficiencia de radiación
Característica 2	SWR nominal 1.5:1 a 156.8 MHz para transmisión optimizada
Característica 3	Cable coaxial RG-8/X de baja pérdida incluido con conector PL-259
Característica 4	Soporte de acero inoxidable con rosca estándar marina 1"-14
Característica 5	Banda ancha 3 MHz dentro de 2.0:1 VSWR para cobertura estable
Característica 6	Contera de acero inoxidable para resistencia en ambientes salinos