



Antena Marina VHF / Acero Inoxidable / 3 dB / 50 W / 7 MHz / RG-58 4.5 m (15 ft) / 1.02 m (3.3 ft)

SKU: 5241-R Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$2,459.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La antena marina VHF de látigo de acero inoxidable está diseñada para operaciones náuticas exigentes que requieren comunicación confiable sin mantenimiento frecuente. Su bobina sellada de alambre de cobre estañado, alojada en un recipiente de latón cromado, elimina la necesidad de ajustes periódicos y resiste la corrosión causada por el ambiente salino. Con una ganancia de 3 dB, banda ancha de 7 MHz y SWR nominal de 1.5:1 a 156.8 MHz, garantiza cobertura estable en toda la banda marina VHF dentro de un VSWR de 2.0:1. El cable coaxial RG-58 de 4.5 m (15 ft) con conector PL-259 incluido facilita la instalación directa, mientras que su construcción robusta y peso de 1.36 kg permiten un montaje versátil en embarcaciones de distintos tamaños.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Látigo de acero inoxidable de 36 pulgadas para máxima resistencia a la corrosiónBobina sellada de cobre estañado sin requerimiento de mantenimientoRecipiente de latón cromado que minimiza ajustes por oxidaciónGanancia de 3 dB con banda ancha de 7 MHzPotencia máxima de 50 WCable RG-58 de 4.5 m (15 ft) con conector PL-259</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;*><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: Antena Marina VHFGanancia: 3 dBBanda ancha: 7 MHzSWR nominal: 1.5:1 a 156.8 MHzVSWR: Dentro de 2.0:1 en toda la banda marina</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;*><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud total: 1.02 m (3.3 ft)Látigo: Acero inoxidable 36 pulgadasPeso: 1.36 kgPotencia máxima: 50 WCable: RG-58 de 4.5 m (15 ft) con PL-259Recipiente: Latón cromadoBobina: Cobre estañado sellado</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;*><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena marina VHF con látigo de acero inoxidableCable RG-58 de 4.5 m (15 ft) con conector PL-259 integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bobina sellada de cobre estañado para máxima durabilidad marina
Característica 2	Conector PL-259 incluido para instalación simplificada
Característica 3	Recipiente de latón cromado que reduce ajustes de sintonía
Característica 4	Diseño compacto de 1.36 kg para montaje versátil
Característica 5	Cable coaxial RG-58 de 15 ft (4.6 m) incluido en el paquete
Característica 6	Impedancia 50 ohmios con SWR nominal 1.5:1 a 156.8 MHz