



SKU: 5244-E Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena marina VHF de bajo perfil diseñada para embarcaciones que requieren comunicación confiable en entornos marinos. Fabricada en acero inoxidable para garantizar durabilidad frente a condiciones de corrosión salina. Ofrece ganancia de 3 dB con polarización vertical e impedancia de 50 ohms, compatibles con equipos de radio VHF estándar de la industria marina. Soporta potencia máxima de entrada de 50 watts. Incluye cable coaxial RG-58 de 4.5 metros (14.8 pies) con conector PL-259 no instalado, permitiendo al usuario final ajustar la longitud según la configuración específica de su embarcación. Las dimensiones compactas de perfil bajo minimizan la resistencia aerodinámica y el riesgo de impacto con obstáculos.

Características Generales

- Banda:** 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;
- Material:** Acero inoxidable de bajo perfil
- Ganancia:** 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;
- Banda:** VHF marina
- Potencia máxima soportada:** 50 W
- Cable suministrado:** 4.5 m (14.8 ft) de RG-58
- Conector:** PL-259, no instalado
- Polarización:** Vertical
- Impedancia:** 50 ohms
- Montaje recomendado (no incluido):** 495
- Desempeño:**
- Ganancia:** 3 dB
- Potencia máxima:** 50 W
- Polarización:** Vertical
- Impedancia:** 50 ohms
- Físicas y Eléctricas:**
- Dimensiones:** 111.76 x 5.08 x 5.08 cm
- Peso:** 1.36 kg
- Cable:** RG-58, 4.5 m (14.8 ft)
- Conector:** PL-259 (no instalado)
- Contenido del Paquete:**
- Conector:** PL-259 (no instalado)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero inoxidable para resistencia a ambientes marinos salinos
Característica 2	Perfil bajo que reduce resistencia al viento y obstáculos físicos
Característica 3	Cable coaxial RG-58 de 4.5 m (14.8 ft) incluido para instalación inmediata
Característica 4	Conector PL-259 desmontado para ajuste de longitud de cable según embarcación
Característica 5	Polarización vertical optimizada para comunicación VHF marina estándar
Característica 6	Impedancia 50 ohms compatible con equipos de radio VHF marinos