



Antena Marina VHF-AIS / Fibra de Vidrio / 6 MHz Ancho de Banda / SWR 1.5:1 a 158 MHz / 139.7 cm (4.58 ft) / Conector SO-239

SKU: 396-1-AIS Marca: SHAKESPEARE Categoría: Móviles

\$4,185.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena marina de fibra de vidrio diseñada para operación simultánea en bandas VHF y AIS, optimizada para frecuencia de 158 MHz con relación de onda estacionaria (SWR) de 1.5:1. Construcción con elementos de latón y cobre que garantizan durabilidad superior en ambientes marinos agresivos. El conector SO-239 ubicado en la base facilita la conexión del cable coaxial, permitiendo instalaciones limpias en mástiles. Incluye soporte en U con pernos para montaje directo, con opción de utilizar abrazaderas de montaje adicionales. Diseño compacto de 139.7 cm de longitud que minimiza la carga aerodinámica sobre el mástil. Potencia máxima de entrada de 50 W para aplicaciones de comunicación marítima estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo: Antena marina de fibra de vidrio VHF/AIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Frecuencia: Banda marina VHF / AIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ancho de banda: 6 MHz dentro de 2.0:1 VSWR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• SWR nominal: 1.5:1 a 158 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia máxima de entrada: 50 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Materiales: Elementos de latón y cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conector: SO-239 en base<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje: Soporte en U con pernos incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 139.7 x 7.62 x 7.62 cm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso: 1.36 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia: Banda marina VHF / AIS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>SWR: 1.5:1 a 158 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de banda: 6 MHz dentro de 2.0:1 VSWR<li style='padding: 6px 0;*>Potencia máxima: 50 W<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Materiales: Latón y cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector: SO-239 en base<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 139.7 x 7.62 x 7.62 cm<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 1.36 kg<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antena marina VHF-AIS 3961AIS<li style='padding: 6px 0;*>Soporte en U con pernos de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elementos de latón y cobre para máxima durabilidad en ambiente marino
Característica 2	Conector SO-239 en base para instalación rápida de cable coaxial
Característica 3	SWR optimizado 1.5:1 a 158 MHz para transmisión eficiente
Característica 4	Diseño compacto de 139.7 cm con montaje en U incluido
Característica 5	Resistente a condiciones marinas extremas y corrosión
Característica 6	Banda ancha 6 MHz dentro de 2.0:1 VSWR para VHF/AIS