



Antena Marina VHF de Fibra de Vidrio / Para Uso en Embarcaciones / Ganancia de 6 dB / 50 Watts / Base de Nylon

SKU: 5206-N Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$2,004.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Elementos de cable de cobre de calidad para un buen alcance y eficiencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de nylon<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye cable RG-58 de 15 pies, que se puede cortar a medida, y un conector PL-259<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje sugerido: montaje href='http://shakespeare-ce.com/marine/product/495-b-lift-n-lay-mount/' target='_blank' rel='noopener'>4187 o href='http://shakespeare-ce.com/marine/product/4186-u-ratchet-mount-unassembled/' target='_blank' rel='noopener'>101HD (se vende por separado)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Banda: VHF Marina<li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia de la antena: 6dB<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 50 W<li style='margin-bottom: 5px;*>SWR: Nominal 1.3:1 at 156.8 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de Banda: 5 MHz para 2.0:1 VSWR<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte: Nylon<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable suministrado: 4.5 metros de RG-58<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: PL-259, no instalado<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Vertical<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ohms</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información adicional</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 241 x 5.08 x 5.08 cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso aprox. en empaque: 2.26 kg</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elementos de cobre para mayor alcance
Característica 2	Cable RG-58 ajustable de 15 pies
Característica 3	Conector PL-259 no instalado
Característica 4	Polarización vertical eficiente
Característica 5	SWR nominal 1.3:1 a 156.8 MHz
Característica 6	Ancho de banda 5 MHz para 2.0:1 VSWR