



Antena Marina VHF / Fibra de Vidrio / 156-163 MHz / 6.5 dBi / Cable 10 m (32.8 ft) / IP67 / 2.4 m (7.9 ft)

SKU: TX-5206-SYS Marca: TXPROMARINE Categoría: Marinas

\$1,236.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina VHF diseñada para operación confiable en entornos oceánicos exigentes. Construcción en fibra de vidrio de alta densidad que elimina la corrosión por agua salada, deformación térmica y absorción de humedad. Opera en la banda marina VHF 156-163 MHz con ganancia de 6.5 dBi y patrón de radiación omnidireccional de 360°, proporcionando cobertura uniforme sin puntos ciegos en la navegación. El cable coaxial RG-58 de 10 metros con conector PL-259 preinstalado facilita la conexión directa a equipos de radio marina. La base con rosca universal de 1'-1/4" permite instalación mecánica estándar en mástiles y soportes náuticos. Longitud de 2.4 metros optimizada para máximo alcance de comunicación en alta mar, con clasificación IP67 para resistencia a inmersión temporal y condiciones climáticas severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Antena marina VHF omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Fibra de vidrio anticorrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de frecuencia: 156-163 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Ganancia: 6.5 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Cobertura: Omnidireccional 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>VSWR: ≤1.5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 2.4 m (7.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable: RG-58, 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector: PL-259 (UHF macho)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Base de montaje: Rosca universal 1'-1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP67 (exterior, resistente a inmersión temporal)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda: Marina VHF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 156-163 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia: 6.5 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrón: Omnidireccional 360°<li style='padding: 6px 0;'>VSWR: ≤1.5</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Fibra de vidrio anticorrosiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 2.4 m (7.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base: Rosca universal 1'-1/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ambiental: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Exterior marino extremo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable: RG-58 coaxial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud cable: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: PL-259 (UHF macho)<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Pre-cableada, lista para conectar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Equipos de radio marina VHF estándar</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Antena marina VHF TX5206SYS<li style='padding: 6px 0;'>1x Base con rosca universal 1'-1/4"</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra de vidrio anticorrosiva para ambientes marinos extremos
Característica 2	Ganancia 6.5 dBi con cobertura omnidireccional 360°
Característica 3	Cable RG-58 de 10 m con conector PL-259 preinstalado
Característica 4	Base rosca universal 1'-1/4" para montaje directo en embarcaciones
Característica 5	VSWR ?1.5 para transmisión estable en condiciones adversas
Característica 6	Longitud 2.4 m optimizada para alcance máximo en alta mar