



Antena Marina VHF / Fibra de Vidrio / 156-163 MHz / 6.5 dBi / Cable 10 m (32.8 ft) / PL-259 / Exterior IP67

SKU: TX-5206-SYS Marca: TXPROMARINE Categoría: Marinas

\$1,304.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO --><div style='margin-bottom: 40px;'><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>TXPROMARINE &mdot; TX5206SYS &mdot; Antena Marina VHF</p><h2 style='font-size: 32px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: normal; line-height: 1.2;'>Comunicación clara.
Donde el mar no perdona.</h2><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 700px;'>El océano no avisa. Cuando la neblina baja o la tormenta se acerca, una señal débil no es opción. La TX5206SYS transmite en la banda marina VHF con 6.5 dBi de ganancia y una construcción en fibra de vidrio que resiste la corrosión del agua salada.</p><div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Protección</div><div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Cable RG-58</div></div><!-- PILAR 1: Durabilidad --><div style='margin-bottom: 40px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; order: 2;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>DURABILIDAD MARINA</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>Construida para el agua salada.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La fibra de vidrio de alta densidad no se oxida. No se deforma con el sol. No absorbe humedad. Desde el Pacífico hasta el Caribe, mantiene su forma y su rendimiento sin mantenimiento.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; order: 1;'>
</div></div><!-- PILAR 2: Alcance --><div style='margin-bottom: 40px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; order: 2;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>ALCANCE Y COBERTURA</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>Señal en todas direcciones.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrón omnidireccional de 360°; en horizontal. Los 2.4 metros de longitud elevan el punto de radiación por encima de la superestructura de la embarcación, reduciendo interferencias y ampliando el horizonte de comunicación.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; order: 1;'>
</div></div><!-- PILAR 3: Instalación --><div style='margin-bottom: 40px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; order: 2;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>COMPATIBILIDAD</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>Banda marina oficial.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base con rosca universal de 1/4" - 1/4". Se adapta a soportes marinos estándar sin adaptadores. Cable RG-58 de 10 metros con conector PL-259 macho incluido. Conecta y navega.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; order: 1;'>
</div></div><!-- PILAR 4: Compatibilidad --><div style='margin-bottom: 40px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; order: 2;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>COMPATIBILIDAD</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>Banda marina oficial.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sintoniza 156 a 163 MHz, el rango VHF reservado para comunicación marítima internacional. Compatible con radios de todas las marcas que usan conector PL-259 y antenas de 50 ohms.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; order: 1;'>
</div></div><!-- APLICACIONES --><div style='margin-bottom: 40px;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;'>APLICACIONES</p><h3 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; font-weight: normal;'>Probada en el agua real.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px;'><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Yates y embarcaciones privadas. Comunicación confiable en travesías de cabotaje.</p></div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px;'><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flotas industriales. Operaciones de carga y transporte marítimo costero.</p></div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px;'><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pesca deportiva y recreativa. Lanchas T-top que necesitan antena robusta y discreta.</p></div></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 10px;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Radiofrecuencia</h4><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Rango de frecuencia: 156 a 163 MHz</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Ganancia: 6.5 dBi</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Impedancia: 50 ohms</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Polarización: Vertical</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>VSWR: 1.5</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Longitud: 2.4 m</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Material: Fibra de vidrio</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Color: Blanco</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Conector: PL-259 macho</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Cable: RG-58, 10 m (32.8 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 10px;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Ambiente</h4><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Base: Rosca universal 1/4" - 1/4"</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Protección: IP67</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Patrón: omnidireccional 360°; horizontal</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Potencia máxima: 50 W</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #ccc;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>TXPROMARINE</p><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Cierre -->La señal no se negocia.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con radios marinos TXPROMARINE, ICOM, Cobra, Uniden y cualquier equipo VHF con conector PL-259.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra de vidrio anticorrosiva para ambientes marinos extremos
Característica 2	Ganancia 6.5 dBi con cobertura omnidireccional 360°
Característica 3	Cable RG-58 de 10 m con conector PL-259 preinstalado
Característica 4	Base rosca universal 1"-1/4" para montaje directo en embarcaciones
Característica 5	VSWR ?1.5 para transmisión estable en condiciones adversas
Característica 6	Longitud 2.4 m optimizada para alcance máximo en alta mar