



Antena Marina VHF / Fibra de Vidrio / 156-163 MHz / 6.5 dBi / Cable 4.5 m (14.8 ft) / PL-259 / Montaje Trinquete Nylon / Exterior

SKU: TX-5206-SYS/86 Marca: TXPROMARINE Categoría: Marinas

\$1,715.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'\><strong style='font-weight: bold;'\>TXPROMARINE modelo: TX5206SYS/86</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>La Antena Marina VHF TX5206SYS/86 es la soluci´n ideal para comunicaci´n marina confiable en la banda de 156 a 163 MHz. Fabricada en fibra de vidrio blanca de alta resistencia, est´n diseñada para soportar las condiciones m´n;s exigentes del entorno marino, incluyendo corrosi´n; por agua salada y exposici´n; solar prolongada. Con una ganancia de 6.5 dBi y patr´n; de radiaci´n; omnidireccional de 360°, garantiza una cobertura completa alrededor de la embarcaci´n;. Incluye 4.5 metros de cable RG-58 con conector PL-259 macho (no instalado) y montaje de trinquete de nylon para una instalaci´n; flexible y segura.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Construcci´n; Fibra de vidrio blanca anticorrosiva<li style='margin-bottom: 5px;'\>Longitud: 2.4 metros en posici´n; vertical<li style='margin-bottom: 5px;'\>Radiaci´n; Omnidireccional 360° horizontal<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector: PL-259 macho (no instalado)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Cable: RG-58 de 4.5 m (14.8 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Trinquete de nylon con base universal 1' - 1/4"</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Tén;cnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de frecuencia: 156-163 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'\>Impedancia: 50 ohmios<li style='margin-bottom: 5px;'\>Ganancia: 6.5 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'\>Polarizaci´n; Vertical<li style='margin-bottom: 5px;'\>VSWR: ≤1.5<li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho de banda horizontal: 360°<li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho de banda vertical: 57°<li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia m´n;xima: 50 W</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Antena Marina VHF TX5206SYS<li style='margin-bottom: 5px;'\>Cable RG-58 de 4.5 m<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector PL-259 macho (no instalado)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje de trinquete de nylon (4186)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción anticorrosiva para ambiente salino
Característica 2	Cobertura omnidireccional 360° completa
Característica 3	Cable RG-58 con conector PL-259 macho
Característica 4	Montaje flexible con trinquete de nylon
Característica 5	Resistencia a exposición solar prolongada
Característica 6	Alta resistencia mecánica en fibra de vidrio