



Antena Marina VHF / Fibra de Vidrio / 6 dB / 50 W / 2.4 m (7.9 ft) / RG-58 4.5 m (15 ft) / Nylon

SKU: 5206-N Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$1,669.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina VHF de fibra de vidrio diseñada para embarcaciones de trabajo y recreo que operan en entornos marinos exigentes. Ofrece una ganancia de 6 dB con una relación de onda estacionaria (SWR) de 1.3:1 a 156.8 MHz, garantizando una transferencia de potencia eficiente desde el radio hasta la antena. Su construcción incorpora elementos de cobre de alta calidad y una base de nylon resistente al salitre, asegurando durabilidad frente a la corrosión. El cable coaxial RG-58 de 4.5 m (15 ft) incluido es cortable a medida para adaptarse a distintas configuraciones de instalación. Con una impedancia de 50 ohmios y polarización vertical, es compatible con equipos de radio marina VHF estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena marina VHF de fibra de vidrio para banda marina VHFGanancia de 6 dB con SWR nominal de 1.3:1 a 156.8 MHzBanda ancha de 5 MHz dentro de 2.0:1 VSWRPotencia máxima de 50 WPolarización vertical e impedancia de 50 ohmiosElementos de cobre de alta calidadBase de nylon resistente al salitreCable RG-58 de 4.5 m (15 ft) cortable a medidaAltura total de 2.4 m (7.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: 6 dBSWR: 1.3:1 a 156.8 MHzBanda ancha: 5 MHz dentro de 2.0:1 VSWRPotencia máxima: 50 WPolarización: VerticalImpedancia: 50 ohmios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Fibra de vidrioElementos internos: Cobre de alta calidadBase: Nylon resistente al salitreAltura: 2.4 m (7.9 ft)Cable: RG-58, 4.5 m (15 ft), cortable a medida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena marina VHF con base de nylonCable RG-58 de 4.5 m (15 ft) integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elementos de cobre para mayor alcance
Característica 2	Cable RG-58 ajustable de 15 pies
Característica 3	Conector PL-259 no instalado
Característica 4	Polarización vertical eficiente
Característica 5	SWR nominal 1.3:1 a 156.8 MHz
Característica 6	Ancho de banda 5 MHz para 2.0:1 VSWR