



Antena Marina VHF / Fibra de Vidrio / 6 dB / 50 W / Cable RG-58 15 ft (4.6 m) / Base Latón Cromado

SKU: 5101 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$1,877.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena marina VHF de fibra de vidrio diseñada para embarcaciones que requieren comunicación confiable en banda marina. Con ganancia de 6 dB y potencia máxima de entrada de 50 W, proporciona alcance extendido para operaciones náuticas profesionales. La construcción en fibra de vidrio con acabado blanco de alto brillo garantiza durabilidad en ambientes marinos agresivos. Incluye cable coaxial RG-58 de 15 ft (4.6 m) ajustable y conector PL-259 para instalación adaptada a las necesidades específicas de cada embarcación. El soporte de latón cromado con rosca estándar 1'-14 permite montaje compatible con bases de trinquete estilo 4187 o 101HD.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Banda: Marina VHF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ganancia de antena: 6 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia máxima de entrada: 50 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• SWR nominal: 1.5:1 a 156.8 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Banda ancha: 5 MHz dentro de 2.0:1 VSWR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Polaridad: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• DC ground: Especial — DC conectado a tierra, lectura de circuito abierto en medición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Fibra de vidrio con elementos de latón y cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color/acabado: Blanco de alto brillo, liso y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte: Latón cromado con rosca estándar 1'-14<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable coaxial incluido: 15 ft (4.6 m) de RG-58</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Radiofrecuencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda: Marina VHF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ganancia: 6 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia máxima: 50 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>SWR: 1.5:1 a 156.8 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda ancha: 5 MHz en 2.0:1 VSWR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Polaridad: Vertical</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción y Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Fibra de vidrio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Elementos internos: Latón y cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Blanco de alto brillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte: Latón cromado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rosca: Estándar 1'-14<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DC ground: Especial (tierra con lectura abierta)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Antena marina VHF de fibra de vidrio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Cable coaxial RG-58: 15 ft (4.6 m)<li style='padding: 6px 0;*>• Conector PL-259 (no instalado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia 6 dB para cobertura VHF marina extendida
Característica 2	Cable RG-58 de 15 ft (4.6 m) ajustable a medida de instalación
Característica 3	Base de latón cromado con rosca estándar 1"-14 para montaje seguro
Característica 4	Acabado blanco de alto brillo resistente a condiciones marinas
Característica 5	SWR 1.5:1 a 156.8 MHz para transmisión optimizada
Característica 6	Conector PL-259 incluido para compatibilidad con equipos estándar