



Antena Marina VHF / Fibra de Vidrio / Base Acero Inoxidable / 156-163 MHz / 6 dBi / Cable 10 m (32.8 ft) / PL-259 / Exterior

SKU: TX5101SYS/10M    Marca: TXPROMARINE    Categoría: Marinas

\$1,164.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Antena Marina VHF</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en fibra de vidrio en color blanco de alta resistencia</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 2.4 m en vertical</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Propagación de RF omnidireccional</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye conector PL259 no instalado</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable RG-58 de 10 m</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Base de rosca en acero inoxidable con conector de 1 1/4</li></ul></div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de frecuencia (MHz):</strong> 156-163</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Impedancia (ohm):</strong> 50</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ganancia (dBi):</strong> 6</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Polarización:</strong> Vertical</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Radiación:</strong> Omni</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>VSWR:</strong> ≤1.5</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho de banda Horizontal:</strong> 360º</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho de banda Vertical:</strong> 57º</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Entrada máxima de potencia (W):</strong> 50</li></ul></div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cobertura azimutal completa de 360° sin puntos ciegos  |
| Característica 2 | VSWR menor o igual a 1.5 para máxima eficiencia        |
| Característica 3 | Soporta potencia máxima de 50 W en VHF                 |
| Característica 4 | Haz vertical de 57° optimizado para cubiertas náuticas |
| Característica 5 | Montaje en mástil con rosca marina anticorrosión       |
| Característica 6 | Incluye conector PL-259 sin instalar para versatilidad |