



Antena Marina VHF / Ganancia 9 dB / Potencia 50 W / Cable Coaxial 6.1 m (20 ft) / Montaje en Dos Secciones

SKU: 4018 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$17,175.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina VHF de largo alcance diseñada para embarcaciones que operan en condiciones marinas exigentes. Construcción híbrida que combina rigidez estructural para mantener posición vertical en mares agitados con peso reducido que facilita su instalación y manejo. Incorpora elementos radiantes de latón y cobre para optimizar la eficiencia de transmisión y recepción en la banda marina VHF. El diseño de dos secciones permite adaptación a diferentes configuraciones de montaje mediante soportes opcionales. Incluye cable coaxial RG-58 de 6.1 m (20 ft) pre-terminado con conector PL-259 para despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Banda de operación: Marina VHF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ganancia de antena: 9 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia máxima de entrada: 50 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• SWR nominal: 1.5:1 a 156.8 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Banda ancha: 3 MHz dentro de 2.0:1 VSWR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Polarización: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte: Latón cromado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción: Dos secciones, elementos de latón y cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Rígido y liviano para mares agitados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje recomendado (no incluido): 410-R o 409-R</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Radiofrecuencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Banda: Marina VHF<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ganancia: 9 dB<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia máxima entrada: 50 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>SWR: 1.5:1 nominal a 156.8 MHz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Banda ancha: 3 MHz dentro de 2.0:1 VSWR<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Polarización: Vertical</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Elementos: Latón y cobre<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte: Latón cromado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contera: Latón cromado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: Dos secciones<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Característica mecánica: Rígida y liviana<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: Optimizada para mares agitados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Antena marina VHF 4018<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable coaxial RG-58: 6.1 m (20 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector PL-259 (no instalado)</div></div><div style='margin-top: 10px;'>Nota: Soportes de montaje 410-R o 409-R no incluidos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura rígida y liviana para condiciones marinas extremas
Característica 2	Elementos de latón y cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 3	Soporte cromado resistente a la corrosión salina
Característica 4	Contera de latón cromado para protección mecánica
Característica 5	Conector PL-259 incluido para instalación directa
Característica 6	Banda ancha 3 MHz con VSWR nominal 1.5:1 a 156.8 MHz