



Antena Marina VHF / Para Uso en Embarcaciones / Ganancia de 6 dB / Potencia de Entrada de 100 Watts / Serie Galaxy

SKU: 5225-XT Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$4,712.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos de latón y cobre para un rango y eficiencia máximos<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de acero inoxidable con rosca estándar de 1 " -14<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de baja pérdida RG-8 / X de 20 pies más un conector PL-259<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje sugerido: Shakespeare Style 4187 o 5187 (cada uno se vende por separado)<li style='margin-bottom: 5px;'>Una sección<p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit; font-style: italic;'>*Pertenece a la excelente serie Galaxy</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Banda: Banda Marina VHF<li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de la antena: 6dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Potencia de entrada: 100 W<li style='margin-bottom: 5px;'>SWR: nominalmente 1.5:1 a 156.8 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Banda ancha: 3 MHz dentro de 2.0:1 VSWR<li style='margin-bottom: 5px;'>Contera: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable coaxial suministrado: 20 pies de RG-8 / X<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector suministrado: PL-259, no instalado<li style='margin-bottom: 5px;'>Color / acabado: Galaxia blanca<li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad: Vertical<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohms<li style='margin-bottom: 5px;'>DC tierra: conectado a tierra: la antena leerá en corto en la prueba de continuidad</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 241 x 5.08 x 5.08 cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.26 kg</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elementos de latón y cobre para máxima eficiencia de radiación
Característica 2	SWR nominal 1.5:1 a 156.8 MHz para transmisión optimizada
Característica 3	Cable coaxial RG-8/X de baja pérdida incluido con conector PL-259
Característica 4	Soporte de acero inoxidable con rosca estándar marina 1"-14
Característica 5	Banda ancha 3 MHz dentro de 2.0:1 VSWR para cobertura estable
Característica 6	Contera de acero inoxidable para resistencia en ambientes salinos