



Antena Mini de Montaje Magnético, con cable RG174 y conector SMA macho | Rango de Frecuencias 700-960 MHz, 1710-2270 MHz | Ganancia Máxima 3.1 dB

SKU: 301-126 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$285.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> Antena omnidireccional de 10.16 cm de longitud, con 3.81 metros de cable RG174 y conector SMA macho. Soporta las bandas de frecuencias celular de 700-960 MHz y 1710-2270 MHz. 3.1 dB de ganancia máxima. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #4d4d4d; color: #ffffff;'> Modelo </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> 301126 </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #4d4d4d; color: #ffffff;'> Especificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 700-960 MHz, 1710-2270 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia Máxima: 3.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SMA Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Montaje: Magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Cable coaxial: RG-174 - 3.81 m, Longitud de la antena: 10.16 cm </div> </div> <!-- Tabla de ganancia por frecuencia --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #4d4d4d; color: #ffffff;'> Ganancia por Frecuencia </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>700-800 MHz: 1.7 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>824-894 MHz: 2.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>880-960 MHz: 0.5 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>1710-1880 MHz: 2.2 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>1850-1990 MHz: 3.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>2110-2170 MHz: 1.4 dB </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura dual band para señales celulares 2G/3G/4G en un solo dispositivo
Característica 2	Montaje magnético para instalación rápida sin perforaciones
Característica 3	Cable RG174 de 3.81 m (12.5 ft) con conector SMA macho listo para conectar
Característica 4	Diseño compacto de 10.16 cm para despliegue portátil y discreto
Característica 5	Polarización vertical optimizada para recepción de torres celulares
Característica 6	Impedancia 50 ohm para compatibilidad con equipos estándar de RF