



SKU: MFT-121 Marca: PCTEL Categoría: Móviles

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Antena móvil ajustable en campo diseñada para operación en un rango de frecuencia ultraamplio de 118 a 940 MHz, cubriendo bandas VHF, UHF y 700-800 MHz en una sola unidad. Su mecanismo de ajuste de longitud permite sintonizar la antena directamente en el vehículo sin requerir herramientas especializadas ni remoción de la instalación. Con capacidad de potencia de 150 watts y construcción robusta, está optimizada para aplicaciones de comunicaciones críticas, flotas de servicio público y operaciones móviles en condiciones exigentes. </p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Ajuste de longitud en campo para sintonización precisaRango de frecuencia 118-940 MHz (VHF/UHF/700-800 MHz)Potencia máxima de 150 wattsLongitud máxima de 61 cm (2 ft)Montaje NMO de 3/4" requeridoDiseño compacto y resistente para instalación móvilLátigo de 1.6 mm (0.062") de diámetroOpción económica para compras en volumen<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 12px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de frecuencia</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">118 - 940 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Potencia máxima</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">150 W</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud máxima</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">61 cm (2 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Montaje requerido</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">3/4" NMO</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro de látigo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1.6 mm (0.062")</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Opción económica</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Disponible</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Beneficios para el usuario</h3><ul style="padding-left: 20px;">Diseño compacto y resistente que garantiza durabilidad en instalaciones móviles continuasAmplio rango de frecuencia que elimina la necesidad de múltiples antenas para diferentes bandasAlta capacidad de potencia de 150 W para rendimiento robusto en transmisiones exigentesAjuste en campo que reduce tiempos de instalación y mantenimiento de flotasOpción económica para compras en volumen con descuento disponible</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de longitud in campo sin herramientas especializadas
Característica 2	Rango ultraamplio cubre bandas VHF, UHF y 700/800 MHz
Característica 3	Diseño robusto para entornos móviles exigentes
Característica 4	Potencia de 150 W para transmisión de alta potencia
Característica 5	Látigo de 1.6 mm con resistencia mecánica superior
Característica 6	Optimizada para flotas y comunicaciones críticas