



Antena Móvil Omnidireccional / Dual Banda 806-894 MHz / 1850-1990 MHz / Ganancia 4.9-5.9 dBi / Montaje NMO 35.3 cm / 4G LTE

SKU: 311-104 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Para Cobertura Celular

\$243.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena omnidireccional diseñada para instalación vehicular con montaje NMO estándar de 3/4'. Opera en configuración de doble banda, cubriendo frecuencias celulares de 806-894 MHz con ganancia de 4.9 dBi y banda de 1850-1990 MHz con ganancia de 5.9 dBi. La polarización vertical optimiza la recepción de señales de estaciones base terrestres, mientras que el patrón de radiación omnidireccional elimina la necesidad de ajustes de orientación durante el desplazamiento del vehículo. Compatible con redes 4G LTE, 3G y 2G, permitiendo su despliegue en flotas con equipamiento heterogéneo. La longitud de 35.3 cm proporciona un compromiso balanceado entre eficiencia de radiación y perfil aerodinámico reducido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena omnidireccional para señal celular vehicularRango de frecuencia: 806-894 MHz / 1850-1990 MHzGanancia: 4.9 dBi / 5.9 dBiPolarización vertical para mejor recepciónLongitud: 35.3 cm con montaje NMO (3/4')Compatible con redes 4G LTE y generaciones anterioresAplicación: amplificadores de señal celular vehicularCompatible con todos los operadores móviles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Radiofrecuencia</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Antena donadora omnidireccionalRango de frecuencia: 806-894 MHz / 1850-1990 MHzGanancia: 4.9 dBi / 5.9 dBiPolarización: Vertical</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 35.3 cmMontaje: NMO (3/4')</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Amplificadores de señal celular vehicularCompatible con todos los operadores móvilesFunciona con redes 4G LTE y generaciones anterioresInstalación en automóviles, camiones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recepción uniforme en 360° sin necesidad de orientar la antena
Característica 2	Doble banda para cobertura celular e iDEN/NEXTEL en un solo equipo
Característica 3	Ganancia optimizada de 5.9 dBi en banda alta para mayor alcance de estación base
Característica 4	Montaje NMO estándar de 3/4" para instalación rápida en chasis metálico
Característica 5	Polarización vertical que minimiza interferencias y mejora estabilidad de enlace
Característica 6	Retrocompatible con 2G/3G para protección de inversión en flotas mixtas