



Antena Móvil para Rango de Frecuencia de Banda Civil (CB) 26.960 - 27.400 MHz.

SKU: 703 Marca: TRAM Categoría: Banda Civil (2-30MHz)

\$768.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 26.960 - 27.400 MHz (Banda Civil - CB)<li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 61 cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 76 cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Base: Magnética para fácil instalación</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión y Cableado</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: RG58 de 5 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: UHF macho tipo PL-259</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Constructivas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción en acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Base magnética para instalación rápida<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto (63 cm armada con base)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Óptima transmisión en banda CB<li style='margin-bottom: 5px;'>Buena recepción y transmisión a distancia<li style='margin-bottom: 5px;'>Alta nitidez en comunicaciones</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base magnética para instalación y reubicación rápida sin perforación
Característica 2	Cable RG58 de 5 m con conector UHF PL-259 estándar listo para conectar
Característica 3	Construcción en acero inoxidable para resistencia a condiciones adversas
Característica 4	Transmisión y recepción de alta nitidez en comunicaciones de larga distancia
Característica 5	Diseño compacto de 61 cm (24 in) ideal para vehículos con espacio limitado
Característica 6	Conector UHF macho PL-259 compatible con equipos CB estándar del mercado