



Antena Móvil UHF / 430-450 MHz / 5 dBi / 200 W / 89 cm (2.9 ft) / Omnidireccional / NMO 3/4"

SKU: TX-AM-430-50    Marca: TXPRO    Categoría: Móviles

\$560.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena móvil omnidireccional para comunicaciones UHF en el rango de 430-450 MHz, diseñada para instalación en vehículos con requerimientos de alta resistencia ambiental. Su construcción en materiales anticorrosión garantiza durabilidad operativa en condiciones de exposición prolongada a humedad, salinidad y contaminantes atmosféricos. La ganancia de 5 dBi optimiza el balance entre alcance de cobertura y patrón de radiación horizontal, resultando adecuada para flotas de transporte, servicios de emergencia y operaciones industriales móviles. El conector NMO de montaje 3/4" permite instalación mecánicamente robusta con adaptación estándar a bases y soportes vehiculares profesionales. La capacidad de manejo de potencia hasta 200 watts la posiciona para aplicaciones con radios base móviles de alta potencia sin riesgo de daño por sobrecarga térmica.

**Características Generales**

Rango de frecuencia: 430-450 MHz  
Ganancia: 5 dBi  
Potencia máxima soportada: 200 W  
Longitud: 89 cm (2.9 ft)  
Conector: NMO 3/4"  
Tipo de radiación: Omnidireccional  
Ajuste en campo: SÍ  
Material: Resistente a la corrosión  
Desempeño Rango de frecuencia: 430-450 MHz  
Ganancia: 5 dBi  
Potencia máxima: 200 W  
Tipo: Omnidireccional  
Físicas / Eléctricas  
Longitud: 89 cm (2.9 ft)  
Conector: NMO 3/4"  
Material: Resistente a la corrosión  
Ajuste en campo: SÍ  
Contenido del Paquete  
Antena móvil UHF TXAM43050

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Omnidireccional con ajuste en campo para optimización de cobertura          |
| Característica 2 | Material anticorrosión para operación prolongada en ambientes hostiles      |
| Característica 3 | Conector NMO 3/4" estándar profesional para instalación segura en vehiculos |
| Característica 4 | Diseño compacto de 89 cm que minimiza el perfil aerodinámico                |
| Característica 5 | Soporta potencia de transmisión hasta 200 W sin degradación de señal        |
| Característica 6 | Banda UHF especializada para comunicaciones móviles terrestres              |