



Antena Móvil UHF / Rango 490-512 MHz / Ganancia 5 dB / Potencia 200 W / Longitud 81 cm (32 in) / Montura NMO 3/4

SKU: MUF-4905 Marca: PCTEL Categoría: Móviles

\$589.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena móvil UHF diseñada para aplicaciones de comunicación profesional en el rango de 490-512 MHz. Incorpora ganancia de 5 dB que optimiza el alcance de la señal en entornos urbanos y rurales. Su capacidad de potencia de 200 W la hace apta para sistemas de radio de alta potencia utilizados en servicios de emergencia, transporte público y flotas corporativas. El diseño de doble sellado garantiza protección contra ingreso de agua y polvo, permitiendo operación continua en condiciones climáticas adversas. La ajustabilidad en campo facilita la sintonización fina sin requerir equipamiento especializado, reduciendo tiempos de mantenimiento en despliegues móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: 5 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima: 200 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 81 cm (32 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de doble sellado contra agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con montura 3/4 NMO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajustable en campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de RF</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia490-512 MHz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia5 dB</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima200 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Impedancia nominal50 ohms</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>VSWR en resonanciaOptimizado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud81 cm (32 in)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ambientalDoble sellado contra agua</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Tipo de montura3/4 NMO</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena móvil UHF1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Montura NMO 3/4Compatible (no incluida)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 5 dB para cobertura extendida en comunicaciones críticas
Característica 2	Potencia máxima de 200 W para transmisión de alto rendimiento
Característica 3	Diseño de doble sellado contra agua para operación en condiciones extremas
Característica 4	Ajustable en campo sin herramientas especializadas
Característica 5	Impedancia 50 ohms con VSWR optimizado en resonancia
Característica 6	Montura NMO 3/4 para instalación estándar en vehículos profesionales