



Antena omnidireccional / 2.4 GHz / 15 dBi / 360° cobertura / 3.8 x 1.5 m (12.5 x 4.9 ft) / N-Hembra

SKU: TXPO-24-Q15V Marca: TXPRO Categoría: Omnidireccionales

\$936.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Esta antena omnidireccional de 2.4 GHz ofrece cobertura horizontal de 360° para distribución uniforme de señal en todas las direcciones. Su ganancia de 15 dBi garantiza un alcance potente en entornos exteriores exigentes. El diseño compacto de 1.5 metros de longitud permite instalaciones en torres y mástiles con limitaciones de espacio. La resistencia a vientos de hasta 60 m/s asegura operación continua en condiciones climáticas adversas. El conector N-hembra proporciona una interfaz robusta y compatible con equipos de infraestructura estándar.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Cobertura horizontal omnidireccional de 360° sin sectores muertosAncho de banda de 100 MHz (2.4 - 2.5 GHz) para despliegues flexiblesGanancia de 15 dBi con patrón vertical de 7°Relación VSWR ≤ 1.5 para mínima reflexión de señalImpedancia nominal de 50 ohm para compatibilidad universalPolarización vertical optimizada para enlaces de infraestructuraPotencia máxima de entrada de 100 WResistencia al viento de 60 m/s para zonas de alta incidencia eólicaMontaje incluido para despliegue inmediato<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Rango de frecuencia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>2.4 - 2.5 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Ancho de banda</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>100 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Ganancia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>15 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Apertura horizontal</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>360°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Apertura vertical</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>7°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>VSWR</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>≤ 1.5</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Impedancia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>50 ohm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Polarización</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>100 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conector</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>N-Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>3.8 x 1.5 m / 12.5 x 4.9 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Peso</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>1.3 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Resistencia al viento</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>60 m/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Montaje</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>Incluido</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura horizontal completa de 360° sin puntos ciegos
Característica 2	Ancho de banda de 100 MHz para máxima flexibilidad operativa
Característica 3	Resistencia a vientos de hasta 60 m/s para instalaciones exteriores
Característica 4	Diseño compacto de 1.5 m para espacios reducidos
Característica 5	Conector N-hembra para conexiones seguras y estables
Característica 6	Peso ligero de 1.3 kg que facilita el montaje