



Antena Omnidireccional 360° / 5 GHz / 11 dBi Ganancia / Polarización Dual / IP65 / Montaje en Poste / Conectores SMA Macho

SKU: DS-3WF2000A-360    Marca: HIKVISION    Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,205.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Antena omnidireccional 360&deg; con polarización dual</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Ganancia de 11 dBi para máxima conectividad</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Protección IP65 resistente a condiciones climáticas</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Rango de temperatura operativa -40&deg;C a 60&deg;C</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Montaje en poste con conectores SMA macho</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Frecuencia:</strong> 5 GHz</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ganancia:</strong> 11 dBi</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Polarización:</strong> Dual</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Protección:</strong> IP65</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Conectores:</strong> 2x SMA Macho</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de operación:</strong> -40 &deg;C a 60 &deg;C</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 1.5 kg</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 76 mm &times; 480 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones del paquete:</strong> 535 mm &times; 125 mm &times; 116 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Modo de instalación:</strong> Montaje en poste</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Cámaras IP en exteriores</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Sistemas de videovigilancia</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Redes inalámbricas punto a multipunto</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Entornos industriales</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Material: Aluminio</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Color: Blanco</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Peso: 1.5 kg</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones: 76 mm &times; 480 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones del paquete: 535 mm &times; 125 mm &times; 116 mm</li></ul></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cobertura circular completa sin puntos ciegos en 360°           |
| Característica 2 | Polarización dual optimiza recepción en múltiples orientaciones |
| Característica 3 | Operación confiable de -40°C a 60°C para climas extremos        |
| Característica 4 | Instalación en poste con conectores SMA macho estándar          |
| Característica 5 | Peso reducido de 1.5 kg para estructuras de soporte ligeras     |
| Característica 6 | Compatible con redes punto a multipunto y videovigilancia IP    |