



Antena Omnidireccional / 902-928 MHz / Ganancia 7 dBi / 150 W / Resistencia al Viento 160.9 km/h (100 mph) / 240.67 cm (7.9 ft)

SKU: MFB-9157 Marca: PCTEL Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$3,453.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena omnidireccional de fibra de vidrio opera en el rango de frecuencias de 902-928 MHz, diseñada para aplicaciones de comunicaciones robustas que requieren cobertura circular de 360°. Ofrece una ganancia de 7 dBi y soporta una potencia máxima de entrada de 150 W, lo que la hace adecuada para despliegues de alta potencia en redes punto-multipunto y enlaces terrestres. Su construcción con cubierta de fibra de vidrio y base de montaje de aluminio garantiza resistencia a condiciones ambientales adversas, incluyendo vientos de hasta 160.9 km/h (100 mph). El conector N macho asegura una conexión RF estable y de baja pérdida, mientras que su relación VSWR máxima de 1.5:1 optimiza la eficiencia de transmisión.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de frecuencias: 902-928 MHzGanancia: 7 dBiPolarización: VerticalMáximo VSWR: 1.5:1Potencia máxima: 150 W</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector: N machoResistencia al viento: 160.9 km/h (100 mph)Peso: 1.81 kgAltura: 240.67 cm (7.9 ft)Construcción: Fibra de vidrio y base de aluminio</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Antena omnidireccional MFB9157Base de montaje de aluminio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango ISM de 902-928 MHz para enlaces de datos robustos
Característica 2	Ganancia de 7 dBi para cobertura omnidireccional optimizada
Característica 3	Soporta hasta 150 W de potencia de RF para transmisores de alta potencia
Característica 4	Construcción en fibra de vidrio con base de aluminio para durabilidad prolongada
Característica 5	Resistencia al viento de 160.9 km/h (100 mph) para instalaciones exteriores exigentes
Característica 6	Conector N macho para acoplamiento seguro y bajo VSWR