



Antena Omnidireccional / Alta Ganancia SuperLink / IP67 / Alcance 5 km (3.1 mi) / Dual Banda 860-930 MHz y 2.4 GHz / Montaje en Mástil

SKU: UACC-USL-ANT-HG Marca: UBIQUITI Categoría: Omnidireccionales

\$1,432.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena omnidireccional de alta ganancia diseñada para extender la cobertura de sistemas SuperLink en despliegues de UniFi Protect. Opera en banda dual, combinando comunicación SuperLink en 860-930 MHz con capacidad Bluetooth en 2.4 GHz para facilitar la gestión local. Su construcción con protección IP67 garantiza operatividad continua bajo condiciones climáticas adversas. El montaje en mástil permite una instalación profesional orientada a maximizar el alcance y la línea de visión en entornos de infraestructura distribuida.

Características Generales

Tipo: Antena de alta ganancia
Aplicación UniFi: Protect
Protección climática: IP67
Montaje: Poste (pole mount)
Compatibilidad: USL-Gateway
Desempeño Frecuencia SuperLink: 860-930 MHz
Frecuencia Bluetooth: 2400-2480 MHz
Ganancia SuperLink: 7 dBi
Ganancia Bluetooth: 4 dBi
Alcance SuperLink: 5 km (3.1 mi)
Alcance Bluetooth: hasta 100 m (328 ft)
Físicas / Eléctricas Dimensiones del dispositivo: 468.9 x 31.8 x 44 mm
Protección: IP67
Montaje: Mástil (pole mount)
Contenido del Paquete Antena SuperLink de alta ganancia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de cobertura SuperLink hasta 5 km (3.1 mi) para sensores remotos
Característica 2	Operación dual banda con ganancias de 7 dBi y 4 dBi optimizadas
Característica 3	Protección IP67 para operación continua en exteriores y todo clima
Característica 4	Montaje profesional en mástil para despliegues de infraestructura elevada
Característica 5	Alcance Bluetooth de hasta 100 m (328 ft) para configuración local
Característica 6	Diseñada específicamente para integración con gateway USL-Gateway