



Antena omnidireccional de 2.4GHz con ganancia de 5 dBi

SKU: ACOMNIRPSMA Marca: MIKROTIK Categoría: Omnidireccionales

\$43.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;*> Antena omnidireccional de 2.4GHz con conectores RPSMA de 5dBi, diseñada para equipos como el BaseBox2 o dispositivos conectorizados similares. Ideal para instalaciones en exterior con protección contra condiciones climáticas. </p> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: RPSMA Macho Inverso <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 5 dBi ± 0.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: PCB, Omnidireccional <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Lineal <li style='margin-bottom: 5px;*>Patrón Horizontal: 360° </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 147mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 30g <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -30°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Almacenamiento: -30°C a +85°C </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación exterior en áreas como campamentos o parques de remolques <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema 2x2 MIMO con BaseBox2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Escenarios de multipunto con equipos compatibles </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño resistente a condiciones climáticas y corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con la serie BaseBox <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración sin cubierta superior cuando se instalan ambas antenas </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° horizontal sin puntos ciegos
Característica 2	Conector RPSMA macho inverso para conexión directa
Característica 3	Protección ABS resistente a intemperie y corrosión
Característica 4	Banda 2400-2500 MHz optimizada para WiFi 2.4GHz
Característica 5	Polarización lineal compatible con sistemas 2x2 MIMO
Característica 6	Operación extrema -30°C a +85°C