



Antena Omnidireccional de Fibra de Vidrio / 902-928 MHz / 5.25 dBi / 150 W / Conector N Hembra / Sin Radiales / 59.06 cm (23.25 in)

SKU: MFB-9153 Marca: PCTEL Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$2,833.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operación: 902-928 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 5.25 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 150 W <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR máximo: 1.5:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción duradera de fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Base de aluminio de pared gruesa <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con cubierta UV resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño omnidireccional sin necesidad de radiales o plano de tierra </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 902-928 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 5.25 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de haz (Elevación): 40° <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia nominal: 50 ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR máximo: 1.5:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia promedio: 150 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones mecánicas y ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 23.25 in (59.06 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.25 lbs (0.57 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 125 mph (-40°C a +85°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Momento de flexión: 5.3 ft-lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Empuje lateral: 5.5 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Área equivalente: 0.12 sq ft <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: N Hembra </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de fibra de vidrio resistente a UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Base de montaje de aluminio de pared gruesa <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño 'J' pole efectivo sin necesidad de radiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño DC a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque resistente para envío </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en mástil <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de montaje adicionales disponibles por separado </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas 900 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares industriales </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance extendido con 5.25 dBi de ganancia
Característica 2	Eficiencia superior con VSWR máximo 1.5:1
Característica 3	Construcción UV resistente en fibra de vidrio
Característica 4	Operación sin radiales ni plano de tierra
Característica 5	Base de aluminio de pared gruesa para durabilidad
Característica 6	Rango térmico -40°C a +85°C para exteriores extremos