



Antena Omnidireccional de Fibra de Vidrio / 902-928 MHz / 7 dB / 150 W / Conector N Macho / Resistencia al Viento 160.9 km/h / 240.67 cm (7.9 ft)

SKU: MFB-9157 Marca: PCTEL Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$3,628.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Sección de descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0 0 20px 0; color: inherit;*>El modelo MFB9157 es una antena de PCTEL omnidireccional de fibra de vidrio que opera en el rango de frecuencias 902-928 MHz. Esta antena omni de 900 MHz ofrece una ganancia de 7 dB y una entrada de potencia maxima de 150 W. Su diseño permite tener un uso fiable a lo largo de los años ya que cuenta con cubierta de fibra de vidrio y una base de montaje de aluminio.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Frecuencia: 902-928 MHz<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Ganancia: 7 dB<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Polarización: Vertical<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Maximo VSWR: 1.5:1<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Maxima Potencia: 150 W<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Conector: N Macho<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Resistencia al viento: 160.9 Km/h<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Peso: 1.81 kg<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Heigth: 240.67 cm</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango ISM de 902-928 MHz para enlaces de datos robustos
Característica 2	Ganancia de 7 dBi para cobertura omnidireccional optimizada
Característica 3	Soporta hasta 150 W de potencia de RF para transmisores de alta potencia
Característica 4	Construcción en fibra de vidrio con base de aluminio para durabilidad prolongada
Característica 5	Resistencia al viento de 160.9 km/h (100 mph) para instalaciones exteriores exigentes
Característica 6	Conector N macho para acoplamiento seguro y bajo VSWR