



Antena Omnidireccional / Doble Banda 2.4 GHz y 5 GHz / Ganancia 7 dBi y 10 dBi / Exterior / Cobertura 360° / Polarización Vertical

SKU: TXPANT2458Q10VNM Marca: TXPRO Categoría: 2.4 GHz

\$583.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena omnidireccional de exterior diseñada para operación profesional en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Ofrece ganancia de 7 dBi en 2.4 GHz y 10 dBi en 5 GHz, con cobertura horizontal de 360° y apertura vertical de 15°. Su construcción soporta temperaturas de -40°C a +70°C e incorpora protección DC Ground en el conector N Macho para resguardar equipos contra descargas atmosféricas. Polarización vertical optimizada para estabilidad de señal en instalaciones de largo alcance con potencia máxima de 50W.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 2400-2485 MHz y 5150-5850 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia: 7 dBi (2.4 GHz) / 10 dBi (5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobertura: 360° horizontal / 15° vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• VSWR: ≤ 1.5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima: 50W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector: N Macho con protección DC Ground<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operacional: -40°C a +70°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Rango de frecuencia: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz<li style='padding: 4px 0;'>• Ganancia: 7 dBi (2.4 GHz) / 10 dBi (5 GHz)<li style='padding: 4px 0;'>• VSWR: ≤ 1.5<li style='padding: 4px 0;'>• Potencia máxima: 50W<li style='padding: 4px 0;'>• Impedancia: 50Ω<li style='padding: 4px 0;'>• Polarización: Vertical<li style='padding: 4px 0;'>• Cobertura: 360° H / 15° V</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Conector: N Macho<li style='padding: 4px 0;'>• Protección: DC Ground<li style='padding: 4px 0;'>• Temperatura operacional: -40°C a +70°C<li style='padding: 4px 0;'>• Aplicación: Exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• 1 Antena omnidireccional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura omnidireccional 360° horizontal y 15° vertical para distribución uniforme de señal
Característica 2	Rango operacional -40°C a +70°C para climas extremos sin degradación de rendimiento
Característica 3	Protección DC Ground en conector N Macho para descargas eléctricas y transitorios
Característica 4	Potencia máxima 50W para enlaces de largo alcance en entornos profesionales
Característica 5	Diseño de polarización vertical para estabilidad de señal en instalaciones exteriores
Característica 6	Doble banda simultánea 2.4/5 GHz con ganancia diferenciada por frecuencia