



Antena Omnidireccional / Doble Banda 2.4/5 GHz / 6 dBi y 9 dBi / N-Hembra / Fibra de Vidrio / 50W

SKU: TXPO259NH Marca: TXPRO Categoría: 2.4 GHz

\$509.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena omnidireccional de doble banda diseñada para entornos profesionales que requieren cobertura radial uniforme en 360°. Opera simultáneamente en 2.4 GHz con ganancia de 6 dBi y 5 GHz con 9 dBi, permitiendo flexibilidad para redes Wi-Fi de alta densidad o enlaces punto-multipunto. La construcción en fibra de vidrio garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas, mientras que el conector N-Hembra asegura una interfaz mecánica robusta con cables coaxiales de baja pérdida. Su potencia máxima de 50W la hace apta para aplicaciones de transmisión de señal robusta en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de frecuencia: 2.4 / 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ganancia: 2.4 GHz (6 dBi) / 5 GHz (9 dBi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Polarización: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia máxima: 50 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: N-Hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Fibra de vidrio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Rango de frecuencia: 2.4 / 5 GHz<li style='padding: 6px 0;'>Ganancia: 2.4 GHz (6 dBi) / 5 GHz (9 dBi)<li style='padding: 6px 0;'>VSWR: No especificado<li style='padding: 6px 0;'>Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 6px 0;'>Polarización: Vertical<li style='padding: 6px 0;'>Potencia máxima: 50 W</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 2 x 20 cm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.8 kg<li style='padding: 6px 0;'>Material: Fibra de vidrio<li style='padding: 6px 0;'>Conector: N-Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Antena omnidireccional TXPO259NH</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Coertura 360° sin puntos ciegos en instalaciones amplias
Característica 2	Fibra de vidrio resistente a intemperie para exteriores prolongados
Característica 3	Potencia máxima 50W para enlaces de largo alcance estable
Característica 4	Conector N-Hembra para acoplamiento seguro con cables de baja pérdida
Característica 5	Diseño compacto de 20 cm para montaje en mástiles reducidos
Característica 6	Impedancia 50 ohm estándar para compatibilidad con equipos profesionales