



Antena Omnidireccional en 2.4 GHz, Ganancia de 5 dBi, Conector N-Macho, Recomendada para A2/A2-ac/AX500-X, Diseño con Clasificación IP66

SKU: SD.AN-2M5M-HL Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Omnidireccionales

\$1,179.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/hortega/Altai/Altai.png' alt='Antena Omnidireccional 2.4 GHz'> </div> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 2.4 - 2.5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 5 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de haz horizontal: 360° (-3 dB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de haz vertical: 30° (-3 dB) <li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ω </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: -40 a 80°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Fibra de vidrio resistente a rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 110 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: N-Macho </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*>El Paquete Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 20px;*>1 Antena SD.AN-2M5M-HL <li style='margin-bottom: 20px;*>Videos de YouTube --> <div style='margin: 40px 0;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/Sp0X2NVANck' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/AvbbmAO0w' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 40px 0; padding: 20px; border-left: 5px solid #ff0000; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura circular completa de 360° sin puntos ciegos
Característica 2	Haz vertical de 30° para distribución controlada de señal
Característica 3	Operación en temperaturas extremas de -40 a 80°C
Característica 4	Protección UV en carcasa de fibra de vidrio para exterior permanente
Característica 5	Conector N-Macho compatible con equipos profesionales Altai
Característica 6	Diseño ligero de 110 g para instalación en mástiles y soportes