



ANTENA OMNIDIRECCIONAL FIBRA DE VIDRIO 900 MHZ

SKU: BOA-90211 Marca: PCTEL Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$19,544.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 902-928 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 9 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda: 26 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 250 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie Bluewave, para uso en ambientes extremos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: <1.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de elevación: 6° <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ESD: Diseño DC Grounded </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 10.0 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 202 km/h <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +85°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Radomo de fibra de vidrio con protección UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Base de aluminio 6061-T6 con acabado anodizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware de montaje galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Drenaje ajustable para montaje vertical u horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño completamente sellado (IP67) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones típicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo remoto industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de trenes positivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inteligentes de utilidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Agricultura de precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Defensa y aplicaciones militares </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración estándar</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: MMK5 incluido </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comparación con modelos similares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>BOA90211: 11.1 dBi / 9 dBd <li style='margin-bottom: 5px;'>BOA9028: 8.1 dBi / 6 dBd <li style='margin-bottom: 5px;'>BOA9025: 5.1 dBi / 3 dBd </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MMK5: Montaje estándar incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>BAM1005: Opción de montaje disponible <li style='margin-bottom: 5px;'>BAM1009/BAM1011-HCA: Opciones adicionales </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector N hembra Serie BlueWave profesional
Característica 2	Resistencia a vientos de 202 km/h
Característica 3	Diseño sellado IP67 para ambientes extremos
Característica 4	Potencia máxima de 250 W
Característica 5	Impedancia de 50 ohms optimizada
Característica 6	Opciones de montaje flexibles disponibles