



Antena omnidireccional, potente cobertura de 360°, doble polaridad MIMO 2x2, frecuencia 2 GHz (2.35-2.55 GHz) de 10 dBi

SKU: AMO-2G10 Marca: UBIQUITI Categoría: Omnidireccionales

\$4,645.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Azimuth: 360° <li style='margin-bottom: 5px;'>Elevación: 12° <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Dual <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1030 x 122 x 84 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.1 kg </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 2.35 - 2.55 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: MIMO 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 10 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR máximo: 1.7:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Inclinación: 4° </div> </div> <!-- Sección de diseño --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño de doble polaridad</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>El diseño de doble polaridad maximiza la recepción de señal al utilizar dos antenas independientes con orientación polarizada, mejorando la calidad y estabilidad de la conexión en entornos desafiantes.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potente cobertura omnidireccional</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>Proporciona una cobertura de 360°, ideal para aplicaciones punto a multipunto (PtMP) donde se requiere distribución uniforme de señal en todas direcciones, con soporte para tecnología airMAX.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño industrial</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>Construcción robusta diseñada para aplicaciones al aire libre, con materiales duraderos que resisten condiciones climáticas adversas y garantizan operación confiable en entornos industriales.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Integración Plug & Play</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>Incorpora un soporte integrado para radio Rocket, permitiendo una instalación rápida y sencilla sin herramientas especiales, asegurando la combinación óptima de antena y radio.</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resistencia ambiental</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Punto a multipunto (PtMP) para redes de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Backbone inalámbrico para redes empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad en campus corporativos <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces de retorno en redes móviles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resistencia ambiental</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de viento: 200 km/h <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de viento: 111.2 N @ 200 km/h <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte universal para montaje en poste <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con radios RocketM <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye brida de montaje y jumpers RF </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; max-width: 600px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='margin: 0; color: inherit;'>1 año de garantía limitada según términos de Ubiquiti</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura uniforme en 360° para redes punto a multipunto
Característica 2	Doble polaridad para máxima recepción en entornos desafiantes
Característica 3	Banda 2.35-2.55 GHz optimizada para enlaces airemax
Característica 4	Protección IP67 para operación en condiciones extremas
Característica 5	Soporte integrado para radio RocketM sin adaptadores
Característica 6	Ligera construcción de 2.1 kg para fácil instalación en mástiles