



Antena Panel Multibanda 698-960 MHz/ 1710-2700 MHz. Para interior. Especial para amplificadores de Señal Celular con 75 Ohm de impedancia.

SKU: 314-440 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,398.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Antena panel multibanda de montaje en pared o en base plana. 698-2700 MHz, 75 Ohm. Especial para amplificadores de señal celular de 75 Ohm de impedancia.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Antena interior de alta eficiencia compatible con las bandas 28, 5, 2/25, 4/66 y 7.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Es una antena interior patentada hecha exclusivamente para los amplificadores weBoost Home de 75 Ohm de impedancia; destaca por su elegante cubierta de tela, su alto rendimiento y su intuitivo soporte de montaje en pared.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Con las tiras Command de 3M incluidas, la antena direccional interior del hogar se monta de forma segura en paredes interiores en una configuración vertical u horizontal. La estética de diseño neutral de la antena complementa fácilmente la decoración contemporánea y cuenta con un pie de apoyo incorporado para colocarlo en un estante.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona en todas las bandas celulares del mundo para voz y datos: LTE/CDMA/GSM/UMTS/AWS <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto rendimiento para repetidores celulares <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de señal de alta ganancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta las frecuencias celulares de 698-960 y 1710-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para la instalación en interiores de edificios <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta eficiencia y diseño compacto <li style='margin-bottom: 5px;*>Especial para voz y datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de instalación simple con soporte de montaje en pared y soporte de escritorio </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena Direccional para cubrir un sector. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Panel. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 698-960 / 1710-2700 MHz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 6 dBi / 7.6 dBi. <li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Vertical u Horizontal <li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura (Horizontal/Vertical): 72º/55º // 89º/48º. <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: F Hembra. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 180 x 225 x 66 mm </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con bandas 28, 5, 2/25, 4/66 y 7
Característica 2	Montaje seguro en pared con tiras 3M incluidas
Característica 3	Diseño con cubierta de tela para entornos contemporáneos
Característica 4	Configuración vertical u horizontal según necesidad
Característica 5	Optimizada para amplificadores celulares de 75 Ohm
Característica 6	Alta eficiencia en frecuencias clave de transmisión