



Antena Panel / Multibanda 700-960 MHz y 1710-2170 MHz / 75 Ohm / Ganancia 10.6 dBi / 21 cm x 18 cm (8.3 in x 7.1 in)

SKU: 311-155 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Para Cobertura Celular

\$1,098.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena interior direccional tipo panel diseñada para optimizar la transmisión de señales entre el amplificador celular y la torre de señal más cercana. Su cobertura multibanda abarca frecuencias de 700-960 MHz y 1710-2170 MHz con ganancia de hasta 10.6 dBi. Al ser direccional, proyecta la señal mejorada exclusivamente hacia el frente de la antena, requiriendo orientación precisa hacia la zona donde se necesita amplificación. El panel de 21 cm x 18 cm (8.3 in x 7.1 in) incorpora plano de tierra integrado y está construido en plástico ABS para instalaciones fijas en edificios.

Características principales

- Antena interior direccional de 75 Ohm
- Cobertura banda ancha con ganancia hasta 10.6 dBi
- Frecuencias 700-960 MHz y 1710-2170 MHz
- Plástico ABS con plano de tierra integrado
- Montaje en pared para instalaciones fijas
- Conector F hembra, potencia hasta 50W
- Hasta 10.6 dBi

Especificaciones técnicas

Tipo de antena

Panel direccional interior

Impedancia

75 Ohm

Bandas de frecuencia

700-960 MHz / 1710-2170 MHz

Conector

F hembra

Potencia máxima

50W

Material

Plástico ABS

Dimensiones

21 cm x 18 cm (8.3 in x 7.1 in)

Plano de tierra

Integrado

Tipo de montaje

Pared, instalación fija

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mejora transmisión entre amplificador y torre celular
Característica 2	Cobertura direccional enfocada hacia zona desecada
Característica 3	Plano de tierra integrado para instalación simplificada
Característica 4	Construcción ABS resistente para uso prolongado
Característica 5	Compatible con instalaciones fijas en edificios
Característica 6	Potencia de operación hasta 50W