Antena para enlaces Carrier Class, Frec. 3.3 - 3.8 GHz Ganancia 29 dBi

SKU: HDDA3W29DP Marca: LAIRD Categoría: Direccionales

$5,178.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Imagen de garantía --> <img style='width: 100%; max-width: 257px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRA6927M3PB001/85897-garantia_laird.jpg' alt=''> <!-- Descripción principal -->   Las Antenas de la serie HD de Laird están construidas para entregar un enlace de ALTO DESEMPEÑO. Las antenas cumplen con las especificaciones estrictas de la norma ETSI EN 302,326-3 para antenas Punto a Punto clases DN1 hasta DN5. El diseño especial del sistema de alimentación, proporciona polarización doble, vertical en el primer puerto y horizontal en el segundo puerto, haciéndolo ideal para enlaces de Punto a Punto.   *Ideal para equipos AF-3X y ROCKETM3.   <!-- Características --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 3.3 – 3.8 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble Polaridad Simultánea de Alto Desempeño: (Vertical y Horizontal) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 927 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 10 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 29 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: 2 conectores N-Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Incluye Montaje de Torre <li style='margin-bottom: 5px;'>Características físicas: Para Intemperie *Se recomienda realizar la instalación directamente en la torre (No usar brazos laterales menores a 80 mm de diámetro exterior)   <!-- Imagen principal --> <img style='width: 100%; max-width: 317px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/HDDA5W32DP/86091-hdda5w.jpg' alt=''> <!-- Especificaciones técnicas --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> Enlaces punto a punto para distancias desde 1 hasta 60 km, en frecuencia de 3.3 hasta 3.8 GHz   Antenas HDDA3W29DP2 están diseñadas para enlaces robustos de alta capacidad, para el paso de internet, datos, telefonía IP o video vigilancia en diferentes sectores a distancia de 1 hasta 60 km   <!-- Imagen de aplicación --> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/txpro/antenas_txpro-02.png' alt=''> <!-- Imagen secundaria --> <img style='width: 100%; max-width: 317px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/HDDA3W29DP/95032-hdda3w29dp.jpg' alt=''>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Cumple norma ETSI EN 302 326-3 clases DN1-DN5**
Característica 2	**Polarización dual simultánea V+H para máximo rendimiento**
Característica 3	**Diseño exterior resistente a condiciones climáticas extremas**
Característica 4	**Montaje en torre integrado para instalación simplificada**
Característica 5	**Sistema de alimentación optimizado para enlaces punto a punto**
Característica 6	**Compatible con equipos AF-3X y RocketM3**