



Antena para enlaces Carrier Class Polaridad Sencilla, Frec. 4.9 - 5.9 GHz Ganancia 32 dBi,

SKU: HDDA5W32SP Marca: LAIRD Categoría: Direccionales

\$6,593.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de garantía --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRA6927M3PB001/85897-garantia_laird.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;*> Las Antenas de la serie HD de Laird están construidas para entregar un enlace de <strong style='color: inherit;*>ALTO DESEMPEÑO. Las antenas cumplen con las especificaciones estrictas de la norma ETSI EN 302,326-3 para antenas Punto a Punto clases DN1 hasta DN5. El diseño especial del sistema de alimentación la hace ideal para enlaces de Punto a Punto. </p> <!-- Características --> <div style='margin-top: 20px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*>Polaridad: Sencilla de Alto Desempeño <li style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*>Diámetro: 927 mm <li style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*>Peso: 10 kg <li style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*>Ganancia: 32 dBi <li style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*>Rango de Frecuencia: 4.9 - 5.9 GHz <li style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*>Conector: N-Hembra <li style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*>Montaje: Incluye Montaje de Torre <li style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*>Tipo: Para Intemperie <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;*> *Se recomienda realizar la instalación directamente en la torre (No usar brazos laterales menores a 80 mm de diámetro exterior) </p> </div> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/HDDA5W32DP/86091-hdda5w.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/HDDA5W32DP/86091-patron_de_radiacion_hdda5w.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento ETSI EN 302.326-3 clases DN1-DN5
Característica 2	Sistema de alimentación optimizado para enlaces punto a punto
Característica 3	Construcción robusta para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Montaje directo en torre sin brazos laterales pequeños
Característica 5	Banda ancha 4.9-5.9 GHz para máxima flexibilidad operativa
Característica 6	Alto aislamiento para interferencia mínima en enlaces críticos