

Sin imagen disponible

ANTENA PARA MODULO 3G/4G COMPATIBLE CON MODELOS MDVR EPCOM LINEA NAHD Y NAHDS

SKU: XMR4GANTENA Marca: EPCOM Categoría: Accesorios

\$78.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con módulos 3G/4G y MDVRs <li style='margin-bottom: 5px;*>Optimizado para modelos XMR401NAHD y XMR401NAHDS <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia operativa adaptada a red celular <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento estable en condiciones extremas </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: 2G/3G/4G <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de orientación: Omnidireccional <li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Lineal <li style='margin-bottom: 5px;*>Red de blindaje: Cable conductor de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RF: SMA-j3 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 2G (824-960MHz), 3G (1710-2170MHz), 4G (2300-2690MHz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia Máxima: 2G (2.9dBi), 3G (5.4dBi), 4G (6.0dBi) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia Promedio: 2G (-0.9dBi), 3G (-1.0dBi), 4G (-1.9dBi) <li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia: 2G >65%, 3G >70%, 4G >55% <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: LMR100 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del cable: Conductor tipo cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RF: SMA-j3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Adhesivo 3M </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -45°C ~ 80°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -45°C ~ 85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Vibración: 10 ~ 55 ~ 10Hz en cada eje </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con módulos 3G/4G y MDVRs
Característica 2	Optimizada para XMR401NAHD y XMR401NAHDS
Característica 3	Rendimiento estable en condiciones extremas
Característica 4	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 5	Blindaje con conductor de cobre
Característica 6	Eficiencia superior al 55% en todas las bandas