



SKU: CR-OGP08 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

Precios con IVA incluido

1 300px; min-width: 280px; <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Antena parabólica de rejilla, especial para sistemas en la banda de frecuencia de 850 MHz (Banda 5). Altamente usada como antena Donadora en los Amplificadores de señal celular del tipo exterior.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Parabólica de rejilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 824-896 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 20 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura: 15º Horizontal / 13º Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: <1.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación 'Front-to-Back': >30 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Entrada: 200 Watt (max.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección a Descargas: DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1500 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 14.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40 to +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Mastil (puede ser de manera lateral en torre) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 60 m/s (max.) </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 30px 0;'> </div>

Característica 1	Ganancia de 20 dBi para cobertura de larga distancia en zonas rurales
Característica 2	Compatible con amplificadores de señal celular exterior tipo donador
Característica 3	Conector N hembra para integración directa con equipos estándar
Característica 4	Operación estable de -40°C a +60°C en climas extremos
Característica 5	Resistencia estructural a vientos de hasta 60 m/s (134 mph)
Característica 6	Montaje lateral en torre o mástil para despliegues flexibles