



Antena Parabólica de rejilla para Celular de 1850-1990 MHz, 26 dBi. Antena Donadora que se utiliza para los amplificadores de señal celular para cubrir comunidades alejadas.

SKU: CR-OGP19 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$8,379.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <p style='margin: 0 0 20px 0; color: inherit; line-height: 1.6;'->Antena parabólica de rejilla, especial para sistemas en la banda de frecuencia de 1900 MHz (Banda 2).</p> <p style='margin: 0; color: inherit; line-height: 1.6;'->Altamente usada como antena Donadora en los Amplificadores de señal celular del tipo exterior.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Tipo: Parabólica de rejilla <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Rango de Frecuencia: 1850-1990 MHz <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Ganancia: 26 dBi <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Apertura: 7º Horizontal / 6º Vertical <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->VSWR: ≤ 1.5 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Impedancia: 50 Ohm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Relación Front-to-Back: >30 dB <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Potencia de Entrada: 200 Watt (max.) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Protección a Descargas: DC <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Conector: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Diámetro: 1500 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Peso: 14.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Temperatura de Operación: -40 a +60 °C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Montaje: Mastil <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'->Resistencia al viento: 60 m/s (max.) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 26 dBi para captar señales celulares en zonas de cobertura marginal
Característica 2	Banda 1900 MHz (Banda 2) compatible con amplificadores de señal exterior
Característica 3	Relación front-to-back >30 dB que minimiza interferencias de señales traseras
Característica 4	Protección DC integrada contra descargas eléctricas y transitorios
Característica 5	Apertura estrecha de 7º horizontal y 6º vertical para enfoque preciso de torres
Característica 6	Montaje en mástil con resistencia a vientos hasta 60 m/s para instalaciones rurales

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 13:36