

Sin imagen disponible

Antena Parabólica MLO de Banda Ultraancha / 4.9-7.2 GHz / Ganancia 30 dBi / Dual Slant 45°-90° / 2 ft (60 cm) / Conector Dual N-Hembra / Incluye Jumper N a RPSMA / Radomo de Fibra de Vidrio

SKU: NPUW2

Marca: NetPoint

Categoría: Direccionales

\$15,105.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px;'-><p style='text-align: center; font-style: italic; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Certificado de calibración por parte de CENAM (Centro Nacional De Metrología).</p></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;'-><p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'->La antena parabólica de alto rendimiento NPUW2 twist-on de NetPoint está diseñada para trabajar con muy alto rendimiento en bandas sin licencia con excelente ganancia. El modelo NPUW2 tiene compatibilidad twist-on de polarización dual con B5x y C5X, así como un excepcional rendimiento VSRW en la banda de operación de 4.9 a 7.2 Ghz. La antena viene premontada y lista para instalar, así como un radomo integrado para un alto rendimiento y un funcionamiento fiable en las condiciones más exigentes. Esta antena parabólica de 1pie puede utilizarse para aplicaciones PTP backhaul, CPE y de seguridad pública.</p></div><!-- Sección de especificaciones eléctricas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificaciones Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Rango de Frecuencia: 4.9 - 7.2 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo de Antena: Parabólica<li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo de Conector: N - Hembra / Twist port<li style='margin-bottom: 5px;'->Ganancia: 30 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'->VSWR: ≤ 1.5<li style='margin-bottom: 5px;'->HPOL ancho de haz: 4.4°<li style='margin-bottom: 5px;'->VPOL ancho de haz: 4.5 °<li style='margin-bottom: 5px;'->F/B Radio: ≥ 49 dB<li style='margin-bottom: 5px;'->Polarización: Dual slant 45°- 90°</div><!-- Subsección de ganancia --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Ganancia por rango</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Baja: 28<li style='margin-bottom: 5px;'->Media: 29<li style='margin-bottom: 5px;'->Alta: 30</div><!-- Subsección de compatibilidad --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Compatibilidad</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 10px 0;'->Los jumpers incluidos son compatibles :</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->C5c<li style='margin-bottom: 5px;'->AF5XHAD<li style='margin-bottom: 5px;'->R5ACLITE<li style='margin-bottom: 5px;'->RP5ACGEN2<li style='margin-bottom: 5px;'->LTUROCKET<li style='margin-bottom: 5px;'->RP5ACGEN2<li style='margin-bottom: 5px;'->EPMP-3K<li style='margin-bottom: 5px;'->FORCE300-CSM<li style='margin-bottom: 5px;'->C050940C121A<li style='margin-bottom: 5px;'->C050910C161A<li style='margin-bottom: 5px;'->EPMP-3KL<li style='margin-bottom: 5px;'->FORCE4600</div><!-- Sección de especificaciones mecánicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Carga de viento de supervivencia: 240 km/h (149 mph).<li style='margin-bottom: 5px;'->Ajuste en Azimut: ± 20°<li style='margin-bottom: 5px;'->Ajuste de Elevación: ± 25°<li style='margin-bottom: 5px;'->Diámetro del mástil sugerido: 40 - 120 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de Operación: -49 a +140 F° | - 45 to +60 C °<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 10 kg</div><!-- Nota de instalación --><div style='margin-bottom: 30px;'-><div style='background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); border-left: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px;'-><p style='margin: 0; font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;'->Nota: para una correcta instalación siempre utilizar cinta vulcanizada</p><p style='margin: 0; font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;'-> </p><p style='margin: 0; font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;'-></p><p style='margin: 0; font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;'-></p><p style='margin: 0; font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;'-></p><p style='margin: 0; font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;'-></p></div></div></div></div></div>