



Antena PLUS Omnidireccional/ Soporta 5G, 4G, LTE, 3G, 2G, VoLTE y Llamadas/ Amplio Rango de Bandas de Frecuencia Celular/ 5 dBi de Ganancia Máxima

SKU: 304-422 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Para Cobertura Celular

\$1,551.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Antena Plus Omnidireccional (50 Ohm)</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Antenna Plus Omnidireccional para instalación comercial / empresarial en exteriores. Patrón omnidireccional 698-960 / 1710-2700 MHz. Ganancia de hasta 5 dB. Soporta diferentes tipos de clima. 50 ohmios Funciona para todos los operadores celulares. Conector N-Hembra. 6.35 cm de ancho x 24.89 cm de alto. Incluye herraje para montaje.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: 304422 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: N-Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 6.35 x 24.89 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.86 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Frecuencias | Ganancia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2110-2700 MHz | 5.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>1850-1990 MHz | 5.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>1710-1880 MHz | 5.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>700-800 MHz | 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>880-960 MHz | 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>824-894 MHz | 2.0 </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta ganancia de 5 dBi en bandas críticas
Característica 2	Soporte para todas las redes móviles 2G a 5G
Característica 3	Rango amplio de frecuencias 698-2700 MHz
Característica 4	Diseño omnidireccional para cobertura uniforme 360°
Característica 5	Construcción duradera resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Conector N-hembra estándar para fácil integración