



Antena Sectorial / 18 dBi / 1710-2180 MHz / 2G 3G 4G / Apertura Horizontal 65° / Conector N Hembra / UV Resistente

SKU: CR-ORP1900-18 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$5,893.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena sectorial de alto desempeño diseñada para aplicaciones de telefonía celular y transmisión de datos en entornos profesionales. Opera en el rango de frecuencia de 1710 a 2180 MHz con compatibilidad para tecnologías 2G, 3G y 4G, cubriendo las bandas B2/25, B4 y B66. Su patrón de radiación horizontal de 65° permite una cobertura sectorial optimizada, mientras que la apertura vertical de 9° concentra la energía en el plano deseado. Incorpora tilt mecánico para ajuste de inclinación y radomo de PVC resistente a rayos UV para garantizar durabilidad en instalaciones exteriores permanentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia: 18 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 1710 - 2180 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnologías soportadas: 2G, 3G, 4G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bandas: B2/25, B4, B66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Apertura horizontal: 65°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Apertura vertical: 9°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector: N hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tilt mecánico ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radomo de PVC resistente a UV<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje para tubo o torre incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia: 18 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías soportadas: 2G, 3G, 4G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bandas: B2/25, B4, B66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura H: 65°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura V: 9°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: N hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tilt mecánico: Ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radomo: PVC resistente UV<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje para tubo o torre<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura multibanda B2/25, B4 y B66 en un solo equipo
Característica 2	Apertura horizontal 65° para cobertura sectorial amplia
Característica 3	Tilt mecánico ajustable para optimización de enlace
Característica 4	Radomo de PVC con protección UV para instalación exterior
Característica 5	Conector N hembra para conexión segura y estable
Característica 6	Montaje universal para tubo o torre sin herramientas especializadas