



Antena sectorial / 5 GHz / 20 dBi / 90° cobertura / 2.3 x 0.44 x 0.23 pies / Dual-linear

SKU: AM-5G20-90 Marca: UBIQUITI Categoría: Sectoriales

\$4,062.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Antena sectorial diseñada para estaciones base airMAX que opera en la banda de 5 GHz con cobertura horizontal de 90 grados. Integra doble polaridad simultánea que maximiza la capacidad del enlace y mejora el rendimiento en despliegues de punto a multipunto. Su aislamiento de polarización de 28 dB garantiza separación efectiva entre canales, reduciendo la interferencia en entornos con alta densidad de redes. El diseño compacto y el soporte universal con montaje Rocket integrado facilitan la instalación directa sin adaptadores adicionales, permitiendo despliegue inmediato en torres y mástiles.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Ganancia de 19.4-20.3 dBi con doble polaridad simultánea<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Rango de frecuencia 5.15-5.85 GHz para flexibilidad de canalización<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Aislamiento entre polarizaciones ≥28 dB para rechazo de interferencia<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones compactas: 700 x 135 x 70 mm (2.3 x 0.44 x 0.23 pies)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Montaje universal pole mount con soporte Rocket integrado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Resistencia al viento de 200 km/h (125 mph) para climas severos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Radiofrecuencia</h4><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Frecuencia5.15 - 5.85 GHz</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Ganancia19.4 - 20.3 dBi</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>PolarizaciónDual-linear</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Aislamiento polarización≥28 dB</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>HPOL beamwidth (6 dB)91°</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>VPOL beamwidth (6 dB)85°</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Ángulo eléctrico4°</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Downtilt eléctrico2° máx.</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>VSWR máx.1.5:1</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físicas y mecánicas</h4><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Dimensiones700 x 135 x 70 mm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Peso5.9 kg</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resistencia viento200 km/h (125 mph)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Carga por viento182 N @ 200 km/h</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Tipo de montajeUniversal pole mount</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 12px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0;*>Diseñada para integración directa con radios Rocket de la serie airMAX mediante soporte integrado. Compatible con despliegues de estaciones base en configuraciones punto a multipunto de 90 grados de cobertura sectorial.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble polaridad simultánea para mayor capacidad
Característica 2	Aislamiento de polarización de 28 dB mínimo
Característica 3	Montaje universal con soporte Rocket integrado
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones reducidas
Característica 5	Reducción de interferencia en entornos densos
Característica 6	Conexión plug-and-play sin configuración compleja