



Antena Sectorial Asimétrica Starter Horn de 45°, 5150 - 5950 MHz, ganancia de 17 dBi, conexión directa con radios IS-5AC, PS-5AC y IS-M5, conexión RP-SMA

SKU: STH-A45-USMA Marca: RF ELEMENTS Categoría: Sectoriales

\$2,312.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='text-align: center;'>STH-A45-USMA</p> <p style='color: inherit; font-size: 15px;'>La antena STH-A45-USMA tipo cuerno con un patrón de radiación asimétrico. Tiene guía de onda e interfaz RP-SMA para una fácil conectividad. La StarterHornTM A45 USMA es un comienzo conveniente para los clientes nuevos en la tecnología de antena de bocina que solicitan una inversión inicial baja.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características RF</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 4.9 a 6.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 17 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 238 x 245 x 163 mm (9.4 x 9.6 x 6.4 pulg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.4 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fiabilidad y Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 3 años de Garantía. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Sugeridos (Venta por separado)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumper TXPRPSMA7GHZ </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Patrón de radiación asimétrico que optimiza cobertura direccional
Característica 2	Conexión directa con radios IS-5AC, PS-5AC e IS-M5 sin cables adicionales
Característica 3	Sin lóbulos laterales para reducir interferencia en entornos densos
Característica 4	Guía de onda integrada que mejora eficiencia del haz y rendimiento RF
Característica 5	Diseño compacto de 1.4 kg que facilita instalación en torres y mástiles
Característica 6	Banda ancha 4.9-6.4 GHz compatible con aplicaciones licenciadas y no licenciadas