



Antena sectorial blindada de 90º de cobertura 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz), dividida en 3 bloques de 30º, ideal para alta densidad de suscriptores

SKU: AP-5AC-90-HD Marca: UBIQUITI Categoría: Sectoriales

\$13,190.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Ubiquiti Networks presenta una antena sectorial innovadora para aplicaciones Point-to-MultiPoint (PtMP), la cuál cuenta con 3 sectores de 30°. Las principales características de la antena es que cuenta con mejoras en aislamiento de ruido y un mejor rendimiento.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Diseño innovador, ideal para trabajar con los radios RP-5AC-GEN2, para poder obtener alta densidad de suscriptores, ahorrar espacio y peso en torre. Cuatro antenas en una torre desarrollan una cobertura de 360°, obteniendo 12 sectores y con una capacidad de hasta 700 suscriptores en una torre.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>6 conectores RP-SMA <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 5.15 - 5.85 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 22dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 322.6 x 201.5 x 1300 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 13.1 kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tres sectores con cobertura de 30° <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura total de 90° <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño blindado para reducir interferencias </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para alta densidad de suscriptores <li style='margin-bottom: 5px;*>Ahorro de espacio y peso en torre <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura de 360° con 4 antenas <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de hasta 700 suscriptores por torre </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tres sectores con cobertura de 30°</h3> <div style='margin-top: 15px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Antena para alta densidad de suscriptores</h3> <div style='margin-top: 15px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Antena para alta densidad de suscriptores</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje que reduce interferencias en entornos densos
Característica 2	Soporta hasta 700 suscriptores por torre
Característica 3	12 sectores con 4 antenas para cobertura 360°
Característica 4	Compatible con radios RP-5AC-Gen2
Característica 5	Diseño compacto que ahorra espacio en torre
Característica 6	6 conectores RP-SMA para flexibilidad de instalación