



SKU: CR-ORP1900-18 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

Precios con IVA incluido

src= data-image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUlhUEgAAABCAAAABPuc0WAAAAAXNSR0Irs4c6QAAIAIBREFUEf7kXQUVINST6HPVITstKxQAcfABMv4dndXiioz04UUZt2sgTGU6kkoNiFgY3ja0rSxcP+y70433+6Id8B837zxnu8C+fOvXuDTJ
alt='Logo' width='200' class='fr-fr fr-di'><h1 style='font-size: 24px; color: #000; font-weight: bold; margin: 10px 0;'>Antena Sectorial para Llamadas y Tecnologías 2G, 3G y 4G</h1><h1 style='font-size: 24px; color: #000; font-weight: bold; margin: 10px 0;'>Logra cubrir desde 1710 MHz a 2180 MHz</h1><div><- Descripción inicial -><p style='font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;'>CR-ORP1900-18 mejora la intensidad de señal para llamadas y Datos. Funciona con las tecnologías 2G, 3G y 4G.</p><p style='font-size:'font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;'>Esencial para amplificadores de señal celular y equipos de datos que operen en el tango de frecuencia de 1710 MHz a 2180 MHz.</p><- Contenido del Kit -><blockquote style='margin: 20px 0; font-size: 14px; color: #555; border-left: 4px solid #000; padding-left: 15px;'>¡Excelente desempeño de recepción y transmisión de señales!</blockquote><p style='font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;'>
</p><div style='display: flex; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1; border-left: 5px solid #000; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px #000; padding: 15px; background-color: #fff;'><h3>Antena Sectorial de alto desempeño.Cubre las bandas B8/25, B4 y B66.Apertura de señal horizontal de 65°Óptima para cualquier equipo que requiera una antena sectorial de gran cobertura.<- Características generales -><div style='flex: 1; border-left: 5px solid #000; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px #000; padding: 15px; background-color: #fff;'><h3>Incluye montajes para instalación en tubo o torre.Soporta los rayos UV con su radomo de PVC.Tilt mecánico de 0 a 10°Conector N hembra<- Especificaciones físicas --><div style='flex: 1; border-left: 5px solid #000; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px #000; padding: 15px; background-color: #fff;'><h3>Especificaciones eléctricas y físicas:Rango de Frecuencia: 1850-1990 MHz.Gracias a su excelente diseño logra cubrir desde 1710 MHz a 2180 MHz.<div style='font-weight: bold;'>Ganancia máxima: 18 dBi.<div style='font-weight: bold;'>Apertura de señal horizontal: 65°<div style='font-weight: bold;'>Apertura de señal vertical 9°<div style='font-weight: bold;'>Conector: N hembra.<div style='font-weight: bold;'>Notas --><h3 style='margin-

Característica 1	Cobertura multibanda B2/25, B4 y B66 en un solo equipo
Característica 2	Apertura horizontal 65° para cobertura sectorial amplia
Característica 3	Tilt mecánico ajustable para optimización de enlace
Característica 4	Radomo de PVC con protección UV para instalación exterior
Característica 5	Conector N hembra para conexión segura y estable
Característica 6	Montaje universal para tubo o torre sin herramientas especializadas