



Antena sectorial Dual Horn MU-MIMO4X4 de 60 grados, 12 dBi, 5.1-6.1 GHz especial para ePMP 3000

SKU: C050900D025A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Sectoriales

\$5,386.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1000px; margin: 0 auto; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px;'><div style='text-align: center; margin-bottom: 40px;'><h1 style='font-size: 28px; font-weight: 800; margin-bottom: 10px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Antena ePMP™ 3000 Dual Horn MU-MIMO</h1><div style='width: 60px; height: 4px; background-color: #007bff; margin: 0 auto; border-radius: 2px;'>
</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'><div style='flex: 1; min-width: 300px; text-align: center;'></div><div style='flex: 1.2; min-width: 300px;'><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; color: inherit; margin: 0;'>Combine las ventajas de mitigaci&ocute;n de interferencia de un patr&ocute;n tipo Horn con la eficiencia espectral de MU-MIMO 4x4. Diseñada específicamente para el punto de acceso ePMP 3000, esta antena ofrece un rendimiento predecible y una cobertura excepcional.</p></div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 50px;'><div style='padding: 20px; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.05); text-align: center;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;'>Amplio Rango</h4><p style='font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Ganancia constante de 5.1 a 6.1 GHz en toda la banda.</p></div><div style='padding: 20px; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.05); text-align: center;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;'>LINKPlanner</h4><p style='font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Modelado 3D preciso para una planeaci&ocute;n de red predecible.</p></div><div style='padding: 20px; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.05); text-align: center;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;'>Instalaci&ocute;n Ágil</h4><p style='font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Factor de forma compacto ideal para torres saturadas.</p></div><div style='padding: 20px; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.05); text-align: center;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;'>Especificaciones Técnicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; color: inherit;'><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2);'><td style='padding: 12px; font-weight: bold; width: 40%;'>Rango de Frecuencia</td><td style='padding: 12px;'>5.1 - 6.1 GHz</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2);'><td style='padding: 12px; font-weight: bold;'>Ganancia</td><td style='padding: 12px;'>12 dBi</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2);'><td style='padding: 12px; font-weight: bold;'>Polarizaci&ocute;n</td><td style='padding: 12px;'>Dual-Slant (2x Vertical, 2x Horizontal)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.2);'><td style='padding: 12px; font-weight: bold;'>Conectores</td><td style='padding: 12px;'>4 x SMA Hembra Inverso</td></tr></tbody></table></div><div style='padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); border: 1px dashed #007bff;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 16px; display: flex; align-items: center;'> ¿Qué incluye la caja?</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; opacity: 0.9;'>• Sistema de montaje para mástil reforzado.
• 4 Jumpers de alto rendimiento (SMA macho inverso).</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mitigación de interferencia por diseño dual horn
Característica 2	Eficiencia espectral con MU-MIMO 4x4
Característica 3	Lóbulos laterales reducidos para mayor limpieza
Característica 4	Ganancia constante en toda la banda de operación
Característica 5	Planeación de red predecible con modelado 3D
Característica 6	Factor de forma compacto para torres saturadas