



Antena Sectorial Hikvision / 5 GHz 5150-5850 MHz / Polarización Dual 120° / 20 dBi Ganancia / IP56 / Montaje Poste Ø30-70 mm / Rango Temperatura -40°C a 60°C

SKU: DS-3WFB5000A-120 Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,142.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Antena sectorial de 120° con polarización dual<li style='margin-bottom: 5px;*>Alta ganancia de 20 dBi para máxima cobertura<li style='margin-bottom: 5px;*>Banda de frecuencia 5 GHz (5150-5850 MHz)<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP56 y rango térmico -40°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en poste Ø30-70 mm con conectores SMA</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conector de antena: 2 x SMA Hembra<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.44 kg (3.17 lb)<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del producto: 787 mm x 129 mm x 47 mm (30.98' x 5.08' x 1.85')<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del empaque: 1075 mm x 445 mm x 195 mm (42.32' x 17.52' x 7.67')<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de instalación: Montaje en poste, diámetro Ø30-70 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP56<li style='margin-bottom: 5px;*>Banda de frecuencia: 5150 MHz ~ 5850 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia de antena: 20 dBi<li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de antena: Horizontal 120°, Vertical 4°</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios Opcionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>DS-3WFB-EI-5ACG<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-3WFB-S-5ACG</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura sectorial de 120° con polarización dual para distribución eficiente del enlace
Característica 2	Ganancia de 20 dBi que maximiza alcance y calidad de señal en entornos exteriores
Característica 3	Banda 5 GHz sin interferencia de redes 2.4 GHz para enlaces punto-multipunto estables
Característica 4	IP56 y rango térmico extendido para operación continua en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Conectores SMA hembra duales compatibles con radios estándar del mercado
Característica 6	Montaje en poste Ø30-70 mm con diseño compacto de 1.44 kg para despliegue ágil