



Antena Sectorial para Exterior / 1710-2190 MHz / Ganancia 18 dBi / Ancho de Banda 480 MHz / VSWR ≤1.5 / Potencia 200W / IP65 / Viento 60 m/s

SKU: EP-AS1721-18 Marca: EPCOM Categoría: Para Cobertura Celular

\$5,069.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena panel sectorial diseñada para despliegues de telecomunicaciones en exteriores con cobertura de frecuencias 1710-2190 MHz. Ofrece ganancia de 18 dBi con VSWR ≤1.5, garantizando estabilidad en transmisión y recepción de señales. Compatible con bandas 2, 4 y 66 utilizadas en redes 2G, 3G, 4G, llamadas convencionales y VoLTE. Su construcción en aleación de aluminio con grado de protección IP65 y resistencia a vientos de hasta 60 m/s (196.9 ft/s) la hace apta para instalación en entornos climáticos exigentes. El diseño compacto permite montaje versátil en poste, tubo, torre o pared.

Características Generales

Frecuencia de operación: 1710 ~ 2190 MHz

Ancho de banda: 480 MHz

Ganancia: 18 dBi

VSWR: ≤1.5

Potencia máxima: 200W

Protección: IP65

Resistencia al viento: 60 m/s (196.9 ft/s)

Material: Aleación de aluminio

Montaje: Poste, tubo, torre o pared (interior/exterior)

Diseño compacto y ligero con alta resistencia a vibraciones y envejecimiento

Desempeño

Frecuencia: 1710 ~ 2190 MHz

Ancho de banda: 480 MHz

Ganancia: 18 dBi

VSWR: ≤1.5

Potencia máxima: 200W

Bandas compatibles: 2, 4, 66 (2G/3G/4G/VoLTE)

Físicas / Ambientales

Material: Aleación de aluminio

Protección: IP65

Resistencia al viento: 60 m/s (196.9 ft/s)

Resistencia: Vibraciones y envejecimiento

Formato: Compacto y ligero

Instalación

Montaje en poste: Soportado

Montaje en tubo: Soportado

Montaje en torre: Soportado

Montaje en pared: Interior y exterior

Instalación: Sencilla y flexible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta ganancia 18 dBi con VSWR ?1.5 para transmisión estable
Característica 2	Cobertura de bandas 2, 4 y 66 para redes 2G/3G/4G y VoLTE
Característica 3	Resistencia a vientos de hasta 60 m/s (196.9 ft/s) para climas extremos
Característica 4	Construcción en aleación de aluminio con protección IP65
Característica 5	Montaje flexible en poste, tubo, torre o pared interior/exterior
Característica 6	Diseño compacto y ligero con alta resistencia a vibraciones